

美国霍尼总代现货供应Impulse XP氢气检测仪，XP氢气报警仪

产品名称	美国霍尼总代现货供应Impulse XP氢气检测仪，XP氢气报警仪
公司名称	济南隆安电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:HONEYWELL/霍尼韦尔 型号:ImpulseXP
公司地址	济南市历下区奥体西路1222号力高国际10号楼1504室
联系电话	15668389633

产品详情

impulse xp便携式氢气气体检测仪

impulse xp便携式氢气气体检测仪在各个方面而言都是您的首选。它提供了针对各种毒性气体的完善检测性能，经济耐用，用户可更换传感器。

概述：

市场要求新一代的单一氢气气体检测仪不仅仅是小巧和精致。结构紧密坚固，操作简便，易于维护都是必不可少的。当探测到气体时，xp发出响亮的声音、超亮的灯光报警，引起用户注意。面对嘈杂环境，标准配置具有内置的振动报警功能。

impulse xp 性能可靠，读数准确，抗电磁干扰。另外impulse xp还提供了持续显示气体浓度，twa/stel和峰值保持功能及两级瞬时报警等功能。

通过使用temprasuretm温度补偿和抗震功能及reflexm自检保护和surecelltm传感器，impulse xp在反复测量中确保更高的精确性与可靠性。

维护简单，内置的衰减补偿电池将校准之间的时间延长至12个月。常用的传感器寿命超过2年，而电池寿命为3年，操作成本降到最低。电池和传感器替换简便。同时honeywel lanalytics提供各种各样的服务项目，以满足全球客户的需求。

一、impulse xp便携式氢气气体检测仪的特点：

1、坚固耐久的外壳：

- 体积小、重量轻；
- 坚固，防冲击，不受天气影响；
- 包含鳄鱼夹 - 防止意外损失。

2、使用便捷：

- 开箱后直接使用；
- 单开关操作；
- 适合各种语言的直观图标；
- 用户可通过菜单进行设置；
- 提供交互式产品培训指导。

3、高清晰背光显示器：

- 显示气体浓度；
- twa/stel和两级瞬时报警并带峰值保持；
- 显示电池寿命、标定及自检状态。

4、有效的气体报警指示：

- 报警和背光相互结合，引起注意；
- 独特的95分贝双音频报警；
- 标配振动报警。

5、操作可靠：

- 开机或需要时，显示、电池、传感器、声光振动报警设备进行自检
- 使用专利的surecelltm和reflexm传感器技术
- temprasuretm温度补偿和冲击防护
- 周期性频闪和/或声音提示，提高可靠性。

6、卓越的emc/rfi性能：

- 靠近无线电话或手机不会产生错误报警
- rfi抗扰性能超过最严格的工业标准

7、成本效益佳

- 包含1年完全质保
- 电池衰减补偿使得标定间隔达12个月(仅h2s/co)
- 可替换的传感器与电池
- 传感器寿命至少2年
- 电池寿命通常为3年*(低电池电量警告)
- 初始及持续运行成本低

二、impulse xp便携式氢气气体检测仪的技术规格：

工作寿命	电池：3年以上
	传感器：2年以上
工作温度	-20 至+50
工作湿度	5-95%rh
报警灯	闪烁高亮红色led
振动报警	标准
声音报警	10厘米95分贝
显示	背景灯光液晶显示器
传感器	可更换reflex*电化学传感器
诊断	安全自检（电路、电池、液晶、传感器）
电池	3伏cr2锂电池
防护等级	ip65
本质安全等级	欧洲：eex ia iib t4 (cenelec) atex iic
	北美：class 1 div 1 group a、b、c、d t4
电磁防护等级	ce en50270:1999和en55011
尺寸	93mm(高) × 50mm(宽) × 27mm(厚)
重量	毒气：81.5克
	氧气：93.0克

三、impulse xp便携式氢气气体检测仪的传感器规格：

出厂设置如下：（英国标准）

气体类型	量程	一级报警点	二级报警点	twa报警点	stel报警点
------	----	-------	-------	--------	---------

氢气	0-1000ppm	100ppm	500ppm	-----	-----
----	-----------	--------	--------	-------	-------

四、impulse xp便携式氢气检测仪的认证：

防护等级	ip54(最低)
本质安全	北美：class 1 div 1 groups abcdt4(ul/cul)
	欧洲：eex ia iib t4(cenel ec) ii 2g eex ia iic t4(atex)
射频防护	ce en50270：1999 和 en55011

本产品的加工定制是否，品牌是HONEYWELL/霍尼韦尔，型号是ImpulseXP，类型是手持式氢气检测仪，测量范围是0-999PPM，测量对象是H2，测量精度是见说明，电压是3（v），分辨率是1PPM，尺寸是93*50*27（mm），重量是0.093（kg），电源是电池