

# 诚招电导仪器代理加盟 天时

产品名称	诚招电导仪器代理加盟 天时
公司名称	上海天时水分析设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天时 基本投资额:0-0.5万(元) 保证金额:5000(元)
公司地址	中国 上海市 松江区莘砖公路518号21号楼1层B区
联系电话	86 021 54882690

## 产品详情

1.0 概况 ddg-9301c 型工业电导率仪与电极常数为 0.01, 0.1, 1.0/cm 的 ddgf-802 型传感器配套，获得较宽的电导率量程，广泛地应用于软化水、蒸汽凝结水、海水蒸馏、除盐水的电导率的连续监测。主要功能：a) 大屏幕 lcd 显示，日历、时间、电导率、温度等多参数同时显示；b) 菜单操作简单且直观；c) 仪器每 5 分钟自动记录一次电导率和温度的测量数据；d) 记录的电导率值用曲线图表示的同时还有数字显示；e) 事件记录功能，按时间顺序自动记录各项操作及操作时间；f) 定时自动校准；g) 自动温度补偿（标准补偿或线性补偿）；h) 两次报警，提供蜂鸣器报警和继电器触点报警，报警限可在全量程内设置；i) 标准 rs485 数据传输接口。2.0 性能 2.1 工作条件 环境温度：0-45 相对湿度：5-90% 供电电源：ac 220v ± 22v；50hz ± 1hz

周围无腐蚀性气体存在 周围除地球磁场外，无其他引起干扰的磁场和电场存在。2.2 技术参数 电导率测量范围：0~10 μs/cm（配常数为 0.01/cm 的电导池） 0~100 μs/cm（配常数为 0.1/cm 的电导池） 0~1000 μs/cm（配常数为 1.0/cm 的电导池） 温度测量范围：0~60 温度补偿范围：0~60（基准温度：25.0） 线性温度系数：0.00~9.99% 输出电流：0~10ma 或 4~20ma。 输出最大负载：500

报警范围：在测量范围内可任意设置 仪器功耗：10va 仪器质量：3kg 外形尺寸：144mm × 144mm × 257mm 安装开孔尺寸：138mm × 138mm 2.3 基本误差 电导率测量误差：±2%f.s 温度测量误差：±0.5 电子单元温度补偿误差：±1.0%f.s 仪器重复性误差：1.0%f.s 电子单元重复性误差：±0.3%f.s 电子单元输出电流误差：±0.5%f.s（电流）

本产品的品牌是天时，基本投资额是 0-0.5 万（元），保证金额是 5000（元），加盟费是 5000（元），项目区域要求是全国，品牌发源地是上海，预计回报周期是 1（年），合同期限是 1（年），经营模式是经销，发展模式是经销