

华丰波纹管-套筒补偿器管道

产品名称	华丰波纹管-套筒补偿器管道
公司名称	巩义市西村镇华丰给排水材料厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华丰 型号:DN200
公司地址	河南省巩义市西村镇西村村
联系电话	0371-64033589 13683712868

产品详情

<a href="" ht

hf-2型波纹补偿器

安装尺寸

公称 通径 (m m)	型号	补偿量 (mm)			钢度 (n/mm)			有效 面积 (接管)	径向 最大 尺寸 (b) (m m)	接管端 口 尺寸 (s x s)	保护套 外径 (d 1) (mm)	总长 (l) mm	
		轴 向 x 。	横 向 y 。	角 向 。/ 度	轴 向 k x	横 向 ky	角 向 kq n- m/度						法 兰
32	qbw1.0/32 × j 8	7			441			16	38 × 3.5	186		280	
		7	1.2 ± 4	441	774	2	225						
	qbw1.0/32 × j 16	14			220			16		225	186		321
		14	5.1 ± 8	221	97	1		216					
40	qbw1.0/40 × j	10			317			23	45 × 3.5	224		289	

	8	f	10	1.5	± 4	318	696	2	244		219		
	qbw1.0/40 × 16	j	19			158			23		224		334
		f	19	6.1	± 8	158	87	1	244		219		
50	qbw1.0/50 × 8	j	12			635			37		57 × 3.5	239	306
		f	12	2.2	± 4	635	1041	6.4	259			182	
	qbw1.0/50 × 16	j	24			317			37		239		372
		f	24	8.9	± 8	318	130	3.2	259			247	
65	qbw1.0/65 × 8	j	19			432			55		73 × 4	250	322
		f	18	3.4	± 5.3	424	699	6.5	270			200	
	qbw1.0/65 × 12	j	28			282			55			250	362
		f	27	6.5	± 8	283	243	4.3	270			240	
80	qbw1.0/80 × 8	j	29			357			81		89 × 4	264	366
		f	29	6.4	± 6.4	358	401	8.1	284			244	
	qbw1.0/80 × 10	j	37			286			81			264	390
		f											

			97	14.8	± 7.5	843	1873	310		622		509							
400	jz	q	bw1.6/400			j			65	1373			1611		426 × 8	680		518	
			× 4			f			65	5.8	± 4.6	1373	8832	608		700		412	
	jz	q	bw1.6/400			j			97	915			1611			680		628	
			× 6			f			97	13	± 6.9	915	2605	405		700		522	
<p style="text-align: center;">注：1、qmbw_{pn}/dn × nj qmbw:全埋式波纹管；pn：压力（mpa）；dn:通径；n：波数；j：接管。2、jzbw_{pn}/dn × nf jzbw：减震式波纹管；pn：压力（mpa）；dn:通径；n：波数；f:法兰连接。</p>																			

[tp://www.64033589.com](http://www.64033589.com) (点击进入)

本产品的加工定制是是，品牌是华丰，型号是DN200，额定电压是200（V），额定电流是200（A），功率是200（kw），转数是200（rpm），产品认证是ISO9001-2000