

# Sailsors TF122工业级热式风速变送器

产品名称	Sailsors TF122工业级热式风速变送器
公司名称	上海联祥环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Sailsors 型号:TF122
公司地址	上海市静安区平型关路138号1020室（注册地址）
联系电话	086 021 34696271/34696272 13818353581

## 产品详情

### tf122工业级热式风速变送器

0 ~ 1m/s到0 ~ 20m/s量程现场可调      不锈钢传感器 / 探杆 / 外壳  
精度3%或1%可选      4 ~ 20ma或modbus输出可选      标配lcd显示器  
一体化和分体式两种安装方式      ip65防护

为了提高风速计的使用寿命，sailsors率先使用了工业级的316不锈钢铠装rtd传感器作为热式风速测量元件,这种传感器对水份/灰尘/腐蚀不敏感。tf122风速变送器标准配置lcd显示器和风速风温同时输出功能，通过按键用户可在现场改变量程，如果需要，可以增加压力传感器，从而实现风速/风温/风压同时输出和显示。除了测量风速和温度和压力，tf122还可计算体积流量m3/h或ft3/min。通过按键，用户可以很方便的修改风速/风温/风压的测量量程，响应时间和低风速切断点等。

性能指标量程：风速：最小0 ~ 1m/s，最大0 ~ 40m/s

压力：最小0 ~ 500pa，最大0 ~ 10kpa

温度：-10 ~ 50 或-20 ~ 85 输出信号：风速 / 风温两路输出精度：风速：3 %f.s和1 %f.s可选

温度：1 供电：24vdc ± 20%响应时间：3秒阻尼时间：3秒 ~ 30秒可调材质：传感器

316不锈钢 外壳 304不锈钢 探杆

304不锈钢防护：ip65工作压力：50kpa探头尺寸：14mm外径，长度200mm ~ 1000mm可选连接：带安装密封套的可管卸法兰。分体式安装时，变送器配有安装支架，探头与变送器之间带有赫斯曼接头，电缆由用户自备。

本产品的加工定制是否，品牌是Sailsors，型号是TF122，测量范围是见性能指标，测量精度是精度3%或1%可选，尺寸是14mm外径，长度200mm ~ 1000mm可选（mm），电源是24VDC ± 20%