

3.5KW蒸汽发生器 蒸汽机、桑拿机、别墅桑拿蒸汽房设备

产品名称	3.5KW蒸汽发生器 蒸汽机、桑拿机、别墅桑拿蒸汽房设备
公司名称	韶关市亿特机械实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:电加热蒸汽发生器 出口压力:低压
公司地址	广东韶关市浈江区浈江区
联系电话	86 0751 8723278/13229398686 13058227078

产品详情

桑拿蒸汽机、蒸汽发生器、380v和220v的 2 个类型。该产品广泛适用于家庭、

大小餐厅酒店、美容、浴室、桑拿洗浴场所、宾馆、纺织、服装、包装、食品等行业

需要饱和蒸汽或蒸汽供热的单位，具有高度智能化、安全可靠、环保、节能；使用灵

活、方便、外形美观、规格齐全、可定单生产。3~6分钟产生蒸汽。

参数表：

型号	功率	电压	电流	配线	房间容积	蒸汽量	包装尺
model	kw	voltage	amps	wire mm2	aream3	vaporize	package
sg-3k	3.0	220/1phase	13.6	3*2.5	2-3	4.6	425 × 145
		380/3phase	4.6	5*1.5			
sg-4k	4.5	220/1phase	18.2	3*2.5	3-5	6.6	
		380/3phase	6.1	5*1.5			
sg-5k	5.0	220/1phase	22.7	3*2.5	3-5	7.6	510 × 170
		380/3phase	7.6	5*1.5			
sg-6k	6.0	220/1phase	27.3	3*4.0	5-7	9.3	
		380/3phase	9.2	5*1.5			
sg-7k	7.0	220/1phase	31.8	3*6.0	5-7	10.0	
		380/3phase	9.1	5*2.5			
sg-7.5k	7.5	220/1phase	34.1	3*6.0	6-8	11.0	

sg-8k	8.0	380/3phase	11.3	5*2.5	6-8	11.6	557 × 200
		220/1phase	36.4	3*6.0			
sg-9k	9.0	380/3phase	12.1	5*2.5	7-9	13.2	
		220/1phase	40.9	3*6.0			
sg-10k	10.5	220/1phase	47.7	3*6.0	9-10	16.0	
		380/3phase	15.9	5*2.5			
sg-12k	12	220/1phase	54.5	3*6.0	11-13	18.0	
		380/3phase	18.2	5*2.5			
sg-15k	15	220/1phase	68.2	3*6.0	14-16	23.4	615 × 215
		380/3phase	22.8	5*2.5			
sg-18k	18	220/1phase	81.8	3*6.0	16-20	27.6	
		380/3phase	27.4	5*4.0			
sg-22k	22.5	220/1phase	34.2	5*6.0	/	30.0	715 × 255
		380/3phase	102.3	5*6.0			
sg-24k	24	380/3phase	36.4	5*6.0	/	33.0	
sg-27k	27	380/3phase	40.95	5*10	/	37.0	
sg-30k	30	380/3phase	45.5	5*10	/	41.0	

本产品的加工定制是是，类型是电加热蒸汽发生器，出口压力是低压，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，品牌是亿特，燃料耗量是电，功率是3KW，蒸汽产量是4.6，重量是6KG，用途是家庭,酒店，桑拿房，蒸汽房，最高温度是101度，尺寸是320*120*230，工作电压是380V/220V，结构形式是立式