

# 数显定时仪表 数显表 数显仪表 DS系列定时器

产品名称	数显定时仪表 数显表 数显仪表 DS系列定时器
公司名称	天津市鹤实联科贸有限责任公司日兴分公司
价格	面议
规格参数	使用环境温度:0~50 湿度:20~90%RH 型号:DS系列 外形尺寸:160×80(横)、96×48(横)
公司地址	南开区白堤路花港里9-4-202
联系电话	86-022-84264385 13512077480

## 产品详情

数显定时仪表 多功能数显仪表 数显表 数显仪表 ds系列定时器

说明:

(时、分、秒6位数字显示,倒计时。2段时间设置,1点继电器输出。三种启动方式,2种复位方式)

多功能定时器外形尺寸:160×80(横)、96×48(横)

智能定时器仪表电源:220v ac,(9~30)v dc 数显定时仪表 多功能数显仪表 数显表

数显仪表 ds系列定时器

基本配置:数显定时器有时、分、秒显示,1点继电器输出 数显定时仪表 多功能数显仪表 数显表

数显仪表 ds系列定时器

扩展功能: 天津定时器 外部开入:2点(启动、复位)

天津定时器通讯接口:rs 485或rs 232

数显定时仪表 多功能数显仪表 数显表 数显仪表 ds系列定时器

技术参数

ds定时器显示内容：按时、分、秒定时，可显示99小时99分

数显定时器显示方式：6位led，倒计时显示

输出接点容量：

a尺寸仪表ac250v 2a（阻性负载）

c尺寸仪表ac250v 0.3a（阻性负载）

电子定时器外部启动开关：无电压开关接点

智能定时器外部复位开关：无电压开关接点

多功能定时器电源电压

v0：ac187~242v 耗电量5va以下

v1：dc20~28v 耗电量4va以下

定时器使用环境

温度：0~50

湿度：20~90%rh