

日本KYORITSU交/直流钳形表 MODEL 2003A

产品名称	日本KYORITSU交/直流钳形表 MODEL 2003A
公司名称	南通鼎和新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:交/直流钳形表 品牌:KYORITSU/克列茨
公司地址	开发区福州路福星楼
联系电话	86-513-85327020 13921469564

产品详情

交/直流钳形表 model 2003a

大口径转换夹钳，可测量交/直流电流，测试可达ac/dc 2000a。记录仪输出端口。可进行交/直流电压，电阻测试。设计符合国际安全规格iec61010-1 cat.iii 600v。

测 定 范 围? 精 确 度	交流电流	400a/2000a $\pm 1.5\%rdg \pm 2dgt$ (0~1000a) (50/60hz) $\pm 3\%rdg \pm 4dgt$ (0~1000a) (40hz~500hz) $\pm 5\%rdg \pm 4dgt$ (500hz~1khz) $\pm 3\%rdg \pm 2dgt$ (1001 ~ 2000a) (50/60hz)
	交流电压	400/750v $\pm 1.5\%rdg \pm 2dgt$ (50/60hz) $\pm 1.5\%rdg \pm 4dgt$ (40~1khz)
	直流电流	400/2000a $\pm 1.5\%rdg \pm 2dgt$
	直流电压	400/1000v $\pm 1\%rdg \pm 2dgt$
	电阻	400/4000 $\pm 1.5\%rdg \pm 2dgt$
	导通蜂鸣	400 (50 \pm 35 以下时蜂鸣)
模拟输出		ac/dc 400a dc400mvac/dc 2000a dc200mv
导体直径		最大 \varnothing 55mrn
安全规格		iec61010-1 cat. 600v cat. 1000v 污染度2iec61010-2-031,iec6101-2-032
频率		40hz ~ 1khz

耐电压	5550v ac / 分钟
电源	r6p(aa)(1.5v) × 2
外形尺寸	250(l) × 105 (w) × 49(d)mm
重量	530g
附件	7107(测试线) 8201(输出插头) 9094(携带皮套)p6p(aa) × 2 使用说明书
可选件	8008/8004(仅ac电流) 7014(输出线)

本产品的加工定制是否，类型是交/直流钳形表，品牌是KYORITSU/克列茨，型号是MODEL2003A，测量电压范围是400~750（V），测量电流范围是400~2000（A），测量电阻范围是400~4000（），外形尺寸是250(L) × 105（W） × 49(D）（mm），重量是0.53（kg），装箱数是见包装