

# DQ-630标准测试夹具 直流电桥配套专用夹具 正阳原装

产品名称	DQ-630标准测试夹具 直流电桥配套专用夹具 正阳原装
公司名称	富阳函宇电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:夹具 品牌:上海正阳
公司地址	富阳市新登镇马弓村
联系电话	86-0571-62051680 18058796185

## 产品详情

一、dq-630型电桥夹具适用于gb/t3048《电线电缆、电性能试验方法》中规定的各种电力电缆和电气装备电线电缆的直流电阻测量，也可用于其它导体材料的直流电阻测量。

它利用反正螺杆快速夹紧及退出结构，使用更加方便、灵活，电压与电流夹具分开以提高与试样的接触点。

本设备采用铝合金底板，架构合理、使用便捷。

### 二、技术参数：

- 1、试样适用范围：1mm<sup>2</sup>~630mm<sup>2</sup>单根或多股绞线导体线芯。
- 2、两电压夹头间距：100~1000mm
- 3、外形尺寸：1530 × 210 × 150mm
- 4、适配电桥：四点测量法的任何电桥、数字电阻测量仪。

### 三、使用方法：

1、调整距离：由于本夹具采用的市可调式，因此测量前需检查两电压夹头之间距离是否为1米；夹具须定期向当地计量部门校核1米长度。

2、调整相邻两电流夹具与电压夹具之间的距离，使其距离不小于被测试样截面周长的1.5倍。

3、接线：连接相对应的电流、电压端之间的连线。

本产品的加工定制是否，类型是夹具，品牌是上海正阳，型号是DQ-630，电阻测量范围是1mm<sup>2</sup>~630mm<sup>2</sup>单根或多股绞线导体线芯（ ），电容测量范围是1530 × 210 × 150mm（ Pf ），准确度等级是1530 × 210 × 150mm，重量是1530 × 210 × 150mm（ kg ）