

# 安柏AT825手持LCR数字电桥 电感电容电阻测试仪 手持电桥

产品名称	安柏AT825手持LCR数字电桥 电感电容电阻测试仪 手持电桥
公司名称	深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:LRC电桥 品牌:安柏
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道东环二路共和新村206 栋102号
联系电话	13824389252 13632942201

## 产品详情

品牌：安柏 型号：at825

at825手持lcr 数字电桥采用高性能32位arm微处理器控制。超低功耗设计和高密度smd装配工艺，2.8英寸真彩16m色tft液晶显示屏，主副参数同时显示，摆脱了工作台的限制,为您移动 lcr 测量提供方便。并具有键盘,触摸屏双控制。采用锂电池供电，usb通讯。中英文操作界面可快速切换。是目前手持lcr数字电桥的最高配置！at825手持lcr 数字电桥最高10khz的测量频率，恒定100 源内阻，0.6vrms测量电平，最高0.2%的测量精度，兼备了手持表的便携型和台式仪器的优越性能！

### 技术规格

测量参数	l,c,r,z,
监视参数	d,q, ( deg ), ( rad ) esr
基本准确度	0.2%
测试频率	100hz,120hz,1khz,10khz
显示范围	l: 0.01 $\mu$ h-9999h q: 0.0001 - 9999 c: 0.01pf - 9999 $\mu$ f ( deg ) :-179.99 ° -179.99 ° r,z:0.0001 - 99.99m ( rad ) :-3.1416 - 3.1416 d: 0.001 - 9.999
输出阻抗	100
量程	自动 手动
最大读数	主参数5位，副参数5位显示
信号电平	0.6vrms

测试速度	4次/秒, 1.5次/秒
比较器	1组记录 主参数比较
校准	全量程开路 and 短路扫频清零。
接口	内置内置mini-usb接口 (虚拟串口)
其它	2.8英寸真彩16m色tft-lcd显示; 触摸屏, 数据保持功能 usb通讯, 兼容scpi指令集; 中、英文切换; 背光灯调 ; 自动关机
电源要求	输入: 100-240v~50/60hz 0.35a 输出: 9v 1a dc 7.4v, li, 1300mah可充电电池
尺寸与重量	外尺寸 (mm): 90 (宽) x190 (高) x31 (深) 重量: 400g
附件	atl508c四端开尔文测试夹 atl909直流电源适配器 atl805锂电池 * atl105mini-usb通讯电缆
可选附件	atl508b镊子式夹具
性能特征	

高亮度, 真彩lcd显示  
 触摸屏  
 中、英文切换  
 usb通讯  
 校正功能: 全量程开路 and 短路扫频清零。  
 1组记录 主参数比较。  
 根据标称值自动量程选择。  
 可开关的附属档 (aux) 分选。  
 内置内置mini-usb接口 (虚拟串口)  
 7.4v, 1300mah可充电锂电池  
 充电接口  
 超长工作时间

## 应用

lcr进料检验  
 移动lcr测量

本产品的加工定制是否, 类型是LRC电桥, 品牌是安柏, 型号是AT825, 电阻测量范围是0.0001 -99.99M ( ), 电容测量范围是0.01pF-9999  $\mu$ F (Pf), 准确度等级是0.2%, 重量是0.5 (kg)