

气密性检漏仪 | 气密性防水检测仪 | 气密性检测设备

产品名称	气密性检漏仪 气密性防水检测仪 气密性检测设备
公司名称	深圳天邦美科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:无损检漏仪 品牌:天邦美
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围第三工业区1号和胜大厦5层
联系电话	0755-27720296 18664930609

产品详情

一、产品概述：

KY-232系列气密性检测仪是一款无损检漏仪器。测试量程：2kPa ~ 2000kPa可选,可用于实验室和生产线产品密封性，防水等性能测试，使用本仪器广泛应用于汽车行业，电子消费行业，家用电器，医疗行业，阀门管件，包装等领域的气密性检测。当测试产品有泄漏问题时，如出现针孔、气泡、裂隙和裂纹，仪器将声光报警。该仪器设计先进，稳定可靠，功能齐全现在检漏行业内广泛使用。

二、产品性能

- 1、检测方式：开口产品及密闭产品（气压衰减）泄漏测试
- 2、测试压单位显示：kPa, mbar , psi ,kgf/cm²,in Hg,mm Hg
- 3、泄漏量显示单位：kPa,mL/min
- 4、操作语言：全中文/英文界面
- 5、电源：DC24v
- 6、消耗功率：约40w
- 7、主机体积：D400 × W210 × H295mm³
- 8、7寸触摸显示屏

9、低电压测试，断电记忆功能

9、OK/NG计数功能

10、报警：亮红灯、蜂鸣器双报警

检测原理及结构简述：

检测原理：.KY-232-CP气密性检测仪是采用直压式检测原理，以空气为介质对产品进行检漏。工作原理是向测试品充气到指定的气压，然后关闭阀门，经过一段时间稳定后，测量检测时间段内的气压变化，通过换算计算出泄漏量。

深圳天邦美专注防水、气密检测领域十余年，拥有强大的研发团队和售后服务体系，免费为客户提供产品气密技术解决方案。更多产品详情可在官网查看：www.tobymain.com