

德国ERICHSEN 560MC光泽计

产品名称	德国ERICHSEN 560MC光泽计
公司名称	深圳市中贸设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:erichsen 型号:560MC
公司地址	深圳市罗湖区东门南路71号东海大厦16楼G座
联系电话	86 755 82252900 13902470808

产品详情

设计

560mc光泽计在便携式光泽计中是有史以来最小的一种，比pc机的鼠标还小因此更方便在现场使用。通用的60°角测量和自动切换到镜面模式使仪器广泛的应用。

由于其出色的微型设计使其在狭小的工件上测量更胜人一筹，即使在不易触及的空间中测量也得心应手。

特点

操作

单键式操作使测量极为方便和舒适，30秒内不操作仪器会自动关机以节省电池，但是最后一次测量的读数依然会保留到下一次开机时显示。

显示

高对比的液晶显示，不仅显示测量和校准值还显示与测量有关的信息。

校准

560mc光泽计只需一款标准进行校准，替换了二点式校准，按下键后将自动校准，校准值储存在内存（eprom）中。

60°角测量

适合于在油漆及塑料面上使用，光泽单位在0 - 150.0 之间。

镜面光泽测量

镜面测量可应用于金属表面最高可达到1999光泽单位，当测量范围达到150光泽单位时会自动切换到镜面方式。

侦察外界光源

通过关闭测量仪器的灯可检测外界光源的影响。

usb界面

测量值可通过usb连线传输到电脑并使用picosoft ii*)软件进行评估。

电源

560mc光泽计使用一节aaa电池，电力足以维持10000次以上测量，当接上电脑时，电力会由电脑的usb接口提供。

技术参数

尺寸（长×宽×高） 105×31×59mm

净重 200克

测量孔 10×24mm

测量点 8×16mm

测量角度 60°

光源 led发光二极管

探测器 硅光电池

显示 8位液晶显示，数字的高度11.5mm

电脑界面 usb接口

电源 一节aaa电池

允许的温度范围

储存温度 -10 到+60

工作温度(无露水凝结) +15 到+40

重复性 0-150gu范围内是0.2gu

150-2000gu范围内是0.5gu

以上的重复性是建立在干扰光源(en 6100-4-3) 1 gu

订货信息

订货号：	产品描述
0248.01.31	560mc光泽计
包括：高光泽标准板，电池一节（aaa或lr03）， usb连线，擦镜头布，手提箱，操作说明书	
附件/配件	
订货号：	产品描述
0735.01.32	镜面光泽标准板
0736.01.32	中光泽标准板
0718.01.32	高光泽标准板
	picosoft ii*)软件

*) picosoft ii软件免费可在www.erichsen.de/download 下载。

本产品的加工定制是否，品牌是erichsen，型号是560MC，测量范围是0-150GU，准确度是1%，外形尺寸是105 × 31 × 59（mm），重量是0.2（kg），分辨率是0.1