

定做各种全自动修口无人操作机，全自动塑料吹瓶机

产品名称	定做各种全自动修口无人操作机，全自动塑料吹瓶机
公司名称	沧县富龙塑料机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:二龙 型号:80 种类:塑料吹瓶机
公司地址	沧县杜生镇东杜生村
联系电话	86 0317 13731733652

产品详情

欢迎订购我们的产品，我们将竭诚为您服务，全国咨询热线13731733652

本系列机的名义挤出塑化能力为35kg/h，适合生产2-500ml的pe、ps、pp、pvc等热塑性塑料制品，如：药瓶、滴管、试管、果奶瓶、日化瓶、农药瓶、工艺品、玩具等。

本系列中空成型机的特点：

曲臂锁模 - - 锁模力与吹胀力寻求最佳匹配加以设计，采用单曲肘、三连杆、三铰链机构，增力倍数大，锁紧可靠，动作平稳；机械部件的工作位置重复性极佳。降低了机器的噪声。

生产灵活 - - 该系列机采用分离双模头、平移四模架结构，可同时生产两种不同规格的产品，也可单组运行(适合吹制小批量样品,或新产品试产)。

光电检测 - - 使挤出速度和吹制速度有机地衔接起来，操作更加简单、便捷。也可光电/时控任意切换，使产出调节更方便。

机械手夹料 - - 产品克重偏差少，落料准确，有效地保证制品的质量。

人机中文界面 - - 集动作程序、温控于一体，操作直观、简明。

本系列机的名义挤出塑化能力为35kg/h，适合生产2-500ml的pe、ps、pp、pvc等热塑性塑料制品，如：药瓶、滴管、试管、果奶瓶、日化瓶、农药瓶、工艺品、玩具等。

本系列中空成型机的特点：

曲臂锁模 - - 锁模力与吹胀力寻求最佳匹配加以设计，采用单曲肘、三连杆、三铰链机构，增力倍数大，锁紧可靠，动作平稳；机械部件的工作位置重复性极佳。降低了机器的噪声。

生产灵活 - - 该系列机采用分离双模头、平移四模架结构，可同时生产两种不同规格的产品，也可单组运行(适合吹制小批量样品,或新产品试产)。

光电检测 - - 使挤出速度和吹制速度有机地衔接起来，操作更加简单、便捷。也可光电 / 时控任意切换，使产出调节更方便。

机械手夹料 - - 产品克重偏差少，落料准确，有效地保证制品的质量。

人机中文界面 - - 集动作程序、温控于一体，操作直观、简明。

微电脑控制全自动吹瓶机通过简单、紧凑、可靠的设计，实现了吹瓶过程的全自动化。适合于针对小批量、多品种的瓶型的生产。可生产的瓶型有果奶瓶、兽药农药瓶、塑料桶、机油壶、化妆品瓶等各类以pe、pp、pvc为原料的瓶子。本机型的全自动吹瓶机操作方便，配件均选择国内外名牌产品，并且通过plc及人机操作界面实现了轻松操作、调节、控制设备，同时保证了设备的稳定可靠

型号	适合制品	体积m (宽*长*高)	理论产量(每小模具厚度(mm)开模行程(mm)备注)	时)
qs-110	0.5ml--500ml	0.5*1.2*1.1	800-1500	60--110 110 气动双模
qs-130	100ml--500ml	0.5*1.3*1.1	800-1300	60--120 120 气动双模
qs-140	100ml-1000ml	0.5*1.481.1	600-1200	70--140 140 气动双模
qs-150	100ml--1l	0.5*1.5*1.1	100-1500	70--150 150 气动双模
qs-170	300ml-1l	0.5*1.7*1.1	800-1200	80--170 170 气动双模
qs-200	500ml-2l	0.8*1.3*1.5	600-1000	80--200 200 气动双模

在众多的全自动吹瓶机中，每个类型都有他们各自顺应的范围和特性，这样才干满足不同的客户请求制造不同的产品。下面要引见的是高速pet旋转式全自动吹瓶机。它的特性有以下几项： a、消费工艺流程全部自动化完成，具有投资省、效率高、操作便当、维修简单、平安等优点； b、保送机自动送坯； c、冷却系统到达理想的冷却效果； d、加热区内的灯管、反射板宽度及高度均可调理，以合适不同构造的瓶坯的加温，并有自动排温安装，以保证烘道的恒温； e、吹瓶机每个机械动作都有平安自锁安装，当某个工序呈现毛病时，程序将自动切换到平安状态； f、各动作由气缸驱动，不采用油泵，具有无污染，噪音低等优点； g、成瓶报废率低于0.2%； h、采用高压及双曲臂连杆锁模，锁模力强； i、操作办法有手动、全自动两种方式； j、平安牢靠共同的阀位设计，更是让气路变得了如指掌； k、吹瓶机气路设计将动作和吹气分为三部份，以满足吹瓶、动作不同气压的需求。 l、瓶体免受污染 m、采用红外线灯管加温，穿透力强，瓶坯自转受热，轨道公转，加热平均，快速牢靠； n、采用先进的微电脑控制系统，性能稳定 o、装置，启动简单

本产品的品牌是二龙，型号是80，种类是塑料吹瓶机，适用原料是PA,PC,PE,PP,PVC,EVA,ABS,EVOH,PE TG,PET，产品别名是全自动吹瓶机，产品用途是吹塑，生产能力是662 (kg/h)，外形尺寸是2681 (mm)，螺杆直径是8：5 (mm)，螺杆长径比是9:4，制品厚度是575 (mm)，电动机功率是1250 (kw)，模架数量是2，最大开模距离是320 (mm)，最小合模距离是120 (mm)，售后服务是一年，规格是180.3 50.280