

原装COM-3010PRO矿石固体负离子测试仪 静态负氧离子浓度检测仪

产品名称	原装COM-3010PRO矿石固体负离子测试仪 静态负氧离子浓度检测仪
公司名称	深圳市万仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:日本COM系统 型号:COM-3010PRO
公司地址	深圳市光明新区光明街道观光路华强创意产业园 1栋B座601单元
联系电话	13823553559 13823223086

产品详情

总代理日本com-3010pro负离子测试器，矿石负离子测试仪

原装正品com3010pro固体负离子测试仪 静态矿石负氧离子浓度检测仪

功能强大之最新用于测量矿石、陶瓷、塑胶制品、纺织品等之负离子浓度测试器

正品com3010pro固体负离子测试仪 静态矿石负氧离子浓度检测仪

更多负离子测试仪产品请免费咨询：400-0755-383

[负离子测试器com-3010pro，矿石负离子测试仪 的详细介绍](#)

简介：

测量种类选择 选择 1：

标准测量使用gm感应器测量20秒的测定值计算成负离子值，显示于液晶显示器。 选择 2：
高速测量 使用gm感应器测量10秒的测定值计算成负离子值，显示于液晶显示器。 选择 3：自动测量
-20秒的测量连续进行8次，计算最大值、最小值的平均值之后，再将平均值显示于液晶显示器。 选
择 4：移动平均测量 使用gm感应器测量20秒所得测定值每隔1秒移动1次，计算成负离子值，将16秒的
数据平均之后显示于液晶显示器。 选择 5：探查 算出gm感应器所检测出的微弱放射线的总数，如果
强的话，计算总数的速度会增快，如果弱的话速度会变慢。

测量范围：0-100,000个/cc。

显示器：4位+1/2数字液晶显示器。 打印机

输出：可以使用专属的打印机（感热打印机dup-245）进行数字印字。

自动关机off功能：（无论按下任何一个开关后15秒皆会自动off有省电的

检测功能 外形尺寸：高140×宽76×深度53mm

重量：420g（电池另外计算重量）

附属品：皮套、操作说明书、碱性干电池4个。

建议另外购买项目：专属打印机。

售后服务承诺书

本着“为顾客提供最满意的产品和服务”的经营宗旨，深圳市万仪科技电子科技有限公司郑重承诺：在确保设备的先进性、可靠性、稳定性的同时，不断改进服务质量，从售前到售后的交货等各方面，保证顾客能得到最好的服务，让顾客满意、放心。

1、保证设备包装符合要求，标识清晰无误，使物品安全、及时运抵现场。

2、优质、快捷的技术服务

公司维护中心有24小时的电话服务，由专职的工程师受理用户来话，保证用户在使用设备的过程中，及时得到技术上的支援。

专线电话：0755-29058210 24小时电话：400-0755-383

5、质保期

质保期：按原制造商免费保修期为壹年。免费保修期由甲方实际收到货物之日起计算。

免费保修的范围根据货物型号由制造商规定，货物如出现质量问题，乙方保证在48小时内为甲方提供保修服务（节假日除外），如遇特殊情况则需送乙方或制造商进行保修服务。（深圳以外地区需寄回本公司维修）

免费保修期满后，制造商可享受终身有偿的维修校准服务，费用由甲方支付。

因人为操作不当或因火灾等其它不可抗拒因素所造成的货物损坏均不在免费保修范围之内。

6、终身维护，保证用户利益

深圳市科技有限公司的设备自开通验收合格之日起，正常条件下(不含天灾及人为造成的损坏)，产品整机免费保修壹年，部分气体类仪器免费保修18个月。保修期外，本公司提供终身维护服务。

7、建立用户档案，完善产品质量

公司维护中心除开展用户技术咨询服务外，还负责受理和收集用户投诉咨询信息，保证用户提出的问题和要求能得到及时处理，并对处理情况进行跟踪和验证。同时建立用户档案记录产品使用情况，为今后产品的质量改进提供依据。我们将不断努力，精益求精，为顾客提供最满意的产品和服务。

9、要求及建议

作为深圳市万仪科技有限公司的用户，我们感谢您对我公司的信赖，您对我公司的产品有任何建议和要求应及时告知我们，同时应按公司各类产品的使用说明书和维护手册进行定期维护，设备出现故障应及时通知我公司各要点的维护人员，做到及时发现及时处理，并做好设备运行站日常记录，我们相信通过双方的沟通和配合，一定会维护好设备。

日本原装正品com3010pro矿石固体负离子测试仪,负离子粉检测仪器,

本产品的加工定制是否，品牌是日本COM系统，型号是COM-3010PRO，测量范围是0-10W个负离子，测量对象是固体负离子，测量精度是15%，重量是0.42（kg），产品用途是测量矿石、陶瓷、塑胶制品、纺织品等之负离子浓度，规格是0-100000个/CC，外形尺寸是高140×宽76×深度53mm