

德弗重载型 塔吊专用变频器DV900 380V15KW

产品名称	德弗重载型 塔吊专用变频器DV900 380V15KW
公司名称	东莞市高埗运华通用机械设备维修经营部
价格	2832.00/个
规格参数	应用范围:工程型 品牌:德弗 产品系列:DV900
公司地址	广东东莞市高埗镇高埗北联302号
联系电话	86-076988738011 13412798886

产品详情

德弗变频器东莞销售部

销售电话:13412798886

集当今电力电子技术应用于电机控制的尖端科技，采用spwm优化调制。着眼于实用，经济，可靠。并考虑到国内的电网变动情况，允许电压的波动范围广，具有完善的保护功能及故障诊断系统，性能指标领先于国内同类产品，相关部件全部采用表面贴装技术（smt），更提高了可靠性和实用性，广范应用于煤矿，石化，钢铁，油田，水泥，化工，纺织，造纸，啤酒饮料，环保设备，印包机械，塑料，陶瓷等行业的电机节能与调速。

技术特点：

- 1、允许20%的电压波动，能承受瞬间200%的冲击电流，适应中国电网和工况。
- 2、输出电流平稳，抑制能力强，负载波动，保证机器正常运行。
- 3、完善的保护功能，过载，过流，过压，欠压，缺相，短路，及漏电保护。
- 4、多种控制功能应用，多步速，程序运行，pid控制，三线，二线式控制，多达到8个可编程输入端口，全面满足各种应用场合。
- 5、内置定时器和计数器，可节约外围电器成本。

应用行业：

- 1、制药机械，木工机械，陶瓷机械，制管机，数控机床，无心磨床配套。

2、印刷机械，包装机械，塑料机械，电线电缆机械，橡胶机械配套。

3、钢铁厂冷轧，卷取，铝板及铝箔生产线，钢管生产线，拉丝机。

德弗变频器技术规范				
项 目		内 容		
输 入	额定电压	380v/220v ± 15%		
	额定频率	50/60hz		
输 出	输出电压	三相0 ~ 输出电压		
	输出频率	0.1 ~ 2000.0hz		
控 制 功 能	调制方式	svpwm控制		
	载波频率	1 ~ 15khz		
	输出频率精度	最高输出频率的 ± 0.1%		
	频率分辨率	0.0 ~ 5hz		
	转矩提升	0.1hz、0.01hz		
	转差补偿	0 ~ 30%		

	加减速时间	0.05 ~ 650.00s	
	v/f曲线	可任意设定v/f曲线	
	多段速运行	最多可预置8种速度	
运行功能	运行控制方式	面板控制、外部端子控制	
	频率设定方式	面板 键、模拟电压或电位器、模拟电流、外控端子上升/下降	
	输入信号	正反转指令、点动指令、多段速指令、运行指令、故障信号输入、复位指令、计数信号输入	
	报警信号输出	继电器输出 (ac250v/2a)、极电极开路输出 (dc24v/50ma)	
其它功能	程序运行、pid功能、瞬时停电再启动、故障再启动、频率上下限、参数锁定、自动电压稳压 (avi)、减速停止或自由停止、直流刹车、类比输出		

保护功能		过流、过压、欠压、过热、过载、输出短路、外部异常等	
环境	安装场所	室内海拔1000米以下，无阳光直射	
	周围温度	-10 ~ 40	
	周围湿度	90%以下无结露	
	周围空气	无腐蚀性、可燃性气体	

变频器故障24小时服务电话：13412798886

本产品的应用范围是工程型，品牌是德弗，产品系列是DV900，型号是DV900，额定电压是三相AC380-400（V），适配电机功率是15（kW），滤波器是内置滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F闭环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PAM控制，外型是铁壳，营销方式是厂家直销，额定电流是36（A）