

紫外线强度监测仪/过流式紫外线杀菌器专配UV强度监测装置

产品名称	紫外线强度监测仪/过流式紫外线杀菌器专配UV强度监测装置
公司名称	深圳市林瀚净水科技有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:RGM-UV4
公司地址	宝安80区宝民二路鸿隆广场A座2109
联系电话	0755-89713212

产品详情

产品概述

该产品为过流式紫外线杀菌器专门设计。

国内多数过流式紫外杀菌器没有对紫外线能量进行监测，只是靠简单的光源运行时间来判断是否需要更换

紫外光源，对紫外杀菌的效果无法进行定量的分析。紫外线传感器可以准确的反应紫外光源的强度，配上

成套的紫外强度监测仪，可以在线反应出紫外光源的衰减度，大大提高了紫外杀菌系统的安全性和可靠性。

适用场合：

污水处理设备紫外线杀菌器

压载水紫外线消毒装置

紫外线光源强度检测

技术参数

测量范围：	0~19999uw/
测量精度：	± (0.2%fs ± 1个字)
输入规格：	0~5vdc
输出规格：	双路继电器无源开关点输出 继电器无源开关点输出:250vac 1a/30vdc 1a(阻性负载)
显示方式：	双排4位led数字显示
电源：	85 ~ 265vac 50/60hz
功耗：	5w
安装方式：	面板式
外观尺寸	48mm*48mm*97mm
开孔尺寸：	45mm*45mm
重量：	320g
环境温度：	0 ~ +50
环境湿度：	35 ~ 85%rh

成交记录

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是RGM-UV4，类型是水质在线监测，测量范围是0-60000uw/cm²，测量精度是0.1%，功率是5（w），尺寸是48mm*48mm*97mm（mm），重量是2（kg），适用范围是污水和净水监测，开孔尺寸是45*45mm