

# 三相干式变压器5000VA干式SBK SG 隔离变压器

产品名称	三相干式变压器5000VA干式SBK SG 隔离变压器
公司名称	上海灿迈电器有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	电压比:380/220 电源相数:三相 额定功率:5000W
公司地址	上海青浦区北青公路6788号
联系电话	021-54282198 13817413312

## 产品详情

### 产品概述

上海灿迈电器有限公司生产的sg/sbk/zsg系列三相干式隔离变压器主要用于各种高低压成套电气、进出口设备、精密机床、ups、电镀、照明、加热、通信、化工等行业设备的控制电力、电源之用，产品能有效隔离部分谐波，抗干扰性强和安全性好的特点。具有体积小、重量轻、维护简单、运行可靠等优点。设计生产严格按照iec国际标准和相关gb国家标准执行。铁心采用优质冷轧硅钢片精心叠制而成，根据绝缘等级的不同，整体浸渍不同绝缘等级的绝缘漆，能有效降低变压器噪声，减少盐雾，霉菌等对变压器的影响。根据防护等级的不同，变压器箱体由优质钢板制成，结构上既充分考虑空气流通，又能有效地起到防护作用，变压器接线电缆也很方便连接，设计充满人性化。可根据用户要求安装电压电流表、电源指示灯、塑壳断路器等。

### 产器型号

三相变压器型号	输入电压	输出电压	额定容量	额定频率
sg/sbk/zsg-100va至1000kva	690v至110v	440v至6v	100va至1000kva	50hz/60hz

1.联结组别：y、yn0、y、d11、d、yn11等

2.防护等级：ip00、ip20

3.绝缘等级：b级、f级、h级

4. 电压与容量的大小可以根据客户要求定做

### 上海灿迈产品优点

- a.超长的售后服务（两年免费质保）
- b. 隔离性能强,耐热性能好！
- c .足功率，百分百保证：不以小功率充大功率
- d.采用共模干扰抑制设计，抗干扰性能强
- e .将 转换为y或y至
- f.电压抽头容易转换
- g .稳定性能好
- h.按用户的特殊性能要求设

### 使用环境

海拔高度： 1000m

适应环境温度：-10~+45

适应相对湿度：26 时， 95%

使用环境：户内（户外使用时，需提供防护等级）

### 变压器使用注意事项

- 1、防止变压器过载运行：如果长期过载会引起线圈发热，使绝缘逐渐老化，  
匝间短路相间 短路或对地短路及油的分解；
- 2、防止变压器铁芯绝缘老化损坏：铁芯绝缘老化或夹紧螺栓套管损坏，会使  
铁芯产生很大的涡流，铁芯长期发热造成绝缘老化；
- 3、防止检修不慎破坏绝缘：变压器检修吊芯时，应注意保护线圈或绝缘套管，

如果有擦破损伤，及时处理。

4、变压器输出端需配上漏电保护器，防止使用中的设备短路烧坏变压器

### 上海灿迈电器维修服务

响应时间：2小时内 24小时待命服务。保修期内免费提供零配件及维修服务。保修期过后，长期负责维修，但收取所更换的零配件费及合理的维修费。也可签订维修保养合同。  
保修期为设备交货、调试正常之日起计2年内。或按合同中规定之日起计算。  
每次维修后，出具详细的维修记录、原因分析、验收报告和合理化建议。  
如属下列情况之一，不在保修之列：未经同意自行改换机器的任何部分而导致故障 不按规程操作、使用人为损坏和地震、火灾等不可抗拒的自然灾害 超负荷运行导致故障