

立式压榨机，污泥压榨机，

产品名称	立式压榨机，污泥压榨机，
公司名称	杭州龙舒过滤设备有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	加工定制:是 适用对象:食品化工 应用领域:化工,食品,制药,选矿,石油,煤炭,水处理,冶金,纺织
公司地址	中国.浙江省.杭州市.余杭区
联系电话	86-057188531747 13346198829

产品详情

立式自动压滤机(简称立式压滤机)主要有滤板、闭合装置、传输单元、张紧装置、滤布、加压水系统、集中润滑装置等部件组成。压滤机的滤室水平放置，压紧装置设在机架下部，卸料方式为无端滤布移动式。操作工序包括过滤、滤片加压、滤饼洗涤和压缩空气干燥，

立式压滤机一般可分为单面过滤双侧卸料和双面过滤单侧卸料。立式压滤机的特点是：滤室水平放置，占地面积小，滤饼经压榨后，洗涤和吹干效果好；滤布为无端滤带，卸料和冲洗滤布同时进行，卸料程序只需2~3分钟；整个过程全程自动，生产效率高，可靠性好；过程程序可以通过控制屏进行修改，从而使设备的运转率达到最大。

立式压滤机的过滤元件(即滤板)是水平放置在两块加压板件之间的。在过滤工序中滤板被压紧在一起，而在除滤饼的工艺中被打开。滤板组块的打开和压紧由一套机械闭合装置执行，该装置则由电动机驱动的蜗轮来操纵。压紧装置的轴承和传动丝杆由强制注油的中心润滑器进行润滑。

滤布在滤板之间不断作z字型运动，使滤布两侧生成滤饼，这样在先行的过滤中从滤出液中便分离出颗粒，最终都粘附在滤布上。滤布将滤饼带出过滤机,同时以两侧喷水清洁滤布。滤布驱动装置由一个鼠笼式电动机驱动，该电机通过v形皮带和轴齿来带动滤布驱动辊。运动中的滤布的张紧程度是由滤布张紧装置保持固定的。当滤板组块闭合时，张紧装置便停止操作。

浆液通过输入端的分配管道送入过滤室。洗涤水和压缩空气也由同一分配管道引入。分配管道可通过排净阀排空。

由多级离心泵产生的加压水通过紧接在加压水管后的加压水分配管引入膜片上端。

过滤器的功能调整是由控制屏自动控制的，控制屏上配有各道工序的时间继电器和指示灯等。阀门均为电磁控制和气动操作的。

本产品的加工定制是是，适用对象是食品化工，应用领域是化工,食品,制药,选矿,石油,煤炭,水处理,冶金,纺织，产品类型是全新，型号是YT50-64，品牌是龙舒，产品别名是压榨机，处理能力是350L/次，用途是滤饼二次脱水，作用原理是二次强迫脱水