

国家一级能效太阳能 阻燃型自控温伴热带管道加热电热带

产品名称	国家一级能效太阳能 阻燃型自控温伴热带管道加热电热带
公司名称	海宁家喜多太阳能科技有限公司
价格	4.00/个
规格参数	类型:自控温电热带 品牌:申科 型号:申科伴热带
公司地址	海宁市袁花镇镇东村工业区北仙鹤11号
联系电话	86 0573 87868713 13567318115

产品详情

正品太阳能专用阻燃型伴热带

新款大量到货，需要多少拍多少!!!直接拍。成本价抛售，不还价，希望朋友理解。

螺旋缠绕如缠绕系数为1.5，即5m管道需要布8m的电热带，施工时先将8m长的电热带两端固定于一段长度为5m的管道上，然后将松弛的电热带缠绕在管道上，并加以固定。

有好多电热带导线都是用铁合金使用半年左右就容易一段发热一段不发热。主要还是铁生锈了。导致导线有电阻。质量差的电热带有磁性，为铁芯。

电热带简介：

自限温加热带的工作原理和特点自限温加热带的电热元件，是在两根平行金属母线之间均匀地挤包一层ptc材料制成的芯带。电缆一端的两根母线与电源接通时，电流从一根母线横向流过ptc材料层到达另一根母线，ptc层就是连续并联在母线之间的电阻发热体，将电能转化成热能，对操作系统进行伴热保温。芯带电阻随温度升高增大，到了高阻区，电阻大到几乎阻断电流，芯带温度便达到高限不再升高却自动限温。电缆的输出功率主要受控于传热过程以被加热体系的温度。自限温加热带具有温度均匀，不会过热，节约电能，升温快速，在选用电热带的最长使用长度内任意剪断使用，重叠、交叉等使用。自限温电热带经过辐照可以增加使用寿命和发热温度的稳定性。

我们的产品都是用纯铜芯做的，没有磁性，质量保证。

本产品的类型是自控温电热带，品牌是申科，型号是申科伴热带，常温电阻是50（ Ω ），表面温度是70~120（ $^{\circ}\text{C}$ ），最大电压是600（V），功率是20/m（W），主要用途是解冻水管