

GXW自限温电伴热带/高温自限温伴热带/自控温电热带

产品名称	GXW自限温电伴热带/高温自限温伴热带/自控温电热带
公司名称	天长市欧瑞电气有限公司
价格	23.00/个
规格参数	类型:自限式电热带 品牌:欧瑞 型号:GXW自限温电伴热带/高温自限温伴热带/ 自控温电热带
公司地址	天长市铜城镇长塘村民委员会东一排
联系电话	86-05507542411 13516416886

产品详情

gxw自限温电伴热带专用于需间歇性高温蒸汽吹扫（最高至215℃，30min）的工艺高线或容器储罐的防冻和恒温及局部加热，最高维持温度为135℃。伴热线适用于普通区、危险区和腐蚀区。

产品结构：[1] 铜芯导线（7/0.3，19/0.3，7/0.6）[2] 含氟ptc材料[3] 氟塑料绝缘层[4] 镀锡铜丝编织屏蔽层[5] 氟塑料加强护层 产品性能参数：标准颜色：棕色、蓝色、桔黄色、红色。温度范围：最高维持温度135℃，最高表面温度155℃，最高承受温度155℃。施工温度：最低-30℃。热稳定性：通断1000次连续22天，热线发热量维持在90%以上。挠曲半径：20℃室温时为25.4mm，-30℃低温为50.8mm。绝缘电阻：环境温度75℃时，用2500vdc摇表摇试1分钟，绝缘电阻（导线与屏蔽间）最小值为100mΩ。工作电压：12伏、24伏、36伏、110伏、220伏、380伏。10℃时输出功率：30、45、50、60、75w/m。

型号分类：1、按防护层分类：阻燃基本型-j；屏蔽型-p；防护型-pf；防腐型-f(46/16)pf。2、按应用场合分类：普通场合；防爆场合；防腐场合；防潮场合。

3、产品型号规格表示方式(1) 标称功率：例如“10”，表示标称功率为10w/m。(2) 温度等级：d表示低温；z表示中温；g表示高温。(3) 产品代号：xw表示自限温(温控)伴热带。(4) 额定电压：“1”表示110v；“2”表示220v。(5) 结构型式：阻燃-zr；基本型-j；屏蔽型-p；防护型-pf；防腐型-f(46/16)。 示例：30gxw2-f表示：防腐型高温自控温伴热带标称功率30w/m额定电压220v。

型号	功率(w/m ·)	最高维持温度()	最高承受温度 ()	工作电压(v)	220v级单一电源最大 使用长度(m)
10dxw	10	65	85	12,24,48,110,220	150
15dxw	15	65	85	12,24,48,110,220	120
25dxw	25	65	85	12,24,48,110,220	100
30dxw	30	65	85	12,24,48,110,220	100
30zxw	30	110	135	12,24,48,110,220	100
45zxw	45	110	135	12,24,48,110,220	100
60zxw	60	110	135	12,24,48,110,220	100
30gxw	30	135	155	12,24,48,110,220	100
50gxw	50	135	155	12,24,48,110,220	100
60gxw	60	135	155	12,24,48,110,220	100

本公司供应gxw自限温电伴热带 高温自限温伴热带 自控温电热带质量保证，欢迎咨询洽谈。

本产品的类型是自限式电热带，品牌是欧瑞，型号是GXW自限温电伴热带/高温自限温伴热带/自控温电热带，常温电阻是1200m（ ），表面温度是135（ ），最大电压是750（ V ），功率是80（ W ），主要用途是管道、储罐及仪表的防冻保温，产品认证是CCC,CE,RoHs，加工定制是是