

## UZ41SM-16高温蒸汽柱塞阀 U41F-16法兰铸铁柱塞阀

产品名称	UZ41SM-16高温蒸汽柱塞阀 U41F-16法兰铸铁柱塞阀
公司名称	荥阳市高山水暖阀门厂
价格	480.00/个
规格参数	品牌:高宏 型号:U41F-16 材质:铸铁
公司地址	河南荥阳市高山镇许村
联系电话	86 0371 64865318 13949050506

### 产品详情

型号：u41sm

公称通径：dn15-250

压力等级：pn1.6-4.0mpa

材质：铸铁、碳钢、不锈钢

性能与特点：

产品说明；

【u44sm角式柱塞阀产品特点】

- 1、在阀门中柱塞与密封采用过盈配合，通过调节中法兰螺栓预紧力,使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封，从而保证了阀门的密封性，杜绝了外泄漏
- 2、由于密封环采用回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料，所以密封可靠，经久耐用，从而提高阀门的使用寿命

3、本阀门结合柱塞阀的无泄漏优点和截止阀启闭快的特点，成为一种结构新颖，用途广泛的新品种

【u44sm角式柱塞阀性能规范】

公称压力	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0
壳体试验压力 ( mpa )	2.4	3.75	6.0	9.6	15.0
高压密封试验压力 ( mpa )	1.76	2.75	4.4	7.04	11.0
低压气密封试验压力 ( mpa )	0.5 ~ 0.7				
适用介质	水、蒸汽、油品 ( c )		硝酸类 ( p )、醋酸类 ( r )		
适用温度 ( )	425		200		

本产品的品牌是高宏，型号是U41F-16，材质是铸铁，连接形式是法兰，公称通径是100 ( mm )，适用介质是蒸汽，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是换向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是调压，类型(通道位置)是二通式，密封材料是PTFE