

CEM华盛昌 CO-110 一氧化碳检测仪 气体检测仪

产品名称	CEM华盛昌 CO-110 一氧化碳检测仪 气体检测仪
公司名称	北京赛维天盛科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:CEM/华盛昌 型号:CO-110
公司地址	北京市海淀区高梁桥斜街44号一区89号楼6层20-1号
联系电话	01051686723 18701689709

产品详情

co-110产品信息

co-110通过三种方式来显示一氧化碳的存在：

通过在液晶显示屏上的读数（以ppm为单位） 通过发出“哔哔”的声音 通过红/蓝两种颜色的发光二极管来报警。

cem co-110一氧化碳测试仪能够探测出一氧化碳（co）的存在并且测量出1-1000 ppm的浓度，并设置报警功能，可广泛适用于家庭、居住区、厂区等。

co-110产品细节

co-110使用说明

co-110通过液晶显示器上的读数和“哔哔”报警声来探测出一氧化碳。“哔哔”报警

功能类似于计数器的滴答声：在200ppm以上的一氧化碳浓度，该“哔哔”报警声将持续伴随着红色和蓝色的闪光；在35ppm到200ppm之间的一氧化碳浓度，“哔哔”报警声将持续伴随着红色的闪光。

co-110结构图

1.发光二极管报警器2.液晶显示器3.开关按钮4.数据保持键5.设置按钮6.耳机插孔(背面)

co-110模式按键功能：

运用模式按钮，您将能够读取最大数据、测量时间和设置报警器等。每次按下模式

产品功能

一氧化碳(co)的毒性水平国际标准：0~1ppm----正常标准水平9 ppm-----美国ashrae学会62-1989生活标准50 ppm---*100 ppm---美国osha 规定曝露在其中的低限200 ppm---导致人轻微头疼，感到疲劳，恶心，头昏800 ppm---头昏，极度不适和抽畜,2-3小时内将会导致死亡*美国劳工部，职业安全与卫生条例管理局规则1917.24：度含量必须保持在不超过50ppm(0.005%)。如果在封闭环境一氧化碳含量超过了100ppm(0.01%)，则必须要将员工

测量范围：0~1000ppm测量分辨率：1ppm精确度：± 5%或± 10ppm预热时间：<2秒
传感器类型：co稳定电化学传感器电池：3.6v锂电池（cr2）工作温度：0~50 储存温度：
度：-30~60 工作湿度：0~99%相对湿度（非凝固）尺寸：102*52*29mm重量：84g

试用范围

通常具有潜在危险性的一氧化碳来源：1.旧火炉，煤气加热器，壁炉2.脏的，封闭的烟囱，燃料排气装置3.内燃送风机等)以下的表格将标明会产生高浓度一氧化碳的典型情况：

品牌介绍

cem，深圳华盛昌机械实业有限公司，创立于1991年，是集专业开发、设计、生产和销售各类测量仪表于一体的实用新型专利和外观专利，是中国仪器仪表行业协会副会长单位，深圳仪器仪表自动化行业优强企业，深圳高新技术企业。产品面向于国防，电力，暖通制冷，化工，冶炼，电子制造，科研院所等专业领域。产品远销欧美等100多个国家。深圳南山区西丽镇白芒百旺信工业区五区19,21栋，占地16,000.00平米，1000多位员工，15条产品生产线以及先后有2个研发团队。公司的管理和规章制度严格遵循iso9001的标准，产品完全符合国际质量认证标准ce，ul，以及UL。包括：非接触红外测温仪，红外摄温仪，粒子计数器，激光测距仪，视频仪，专业环境测试仪，音量计/噪音计，声级计，电力基础仪表，数字万用表，交/直流钳形表，风速计，压力计，医疗类，汽车类等测量仪器仪表

本产品的加工定制是否，品牌是CEM/华盛昌，型号是CO-110，类型是便携式，测量范围是0~1000ppm，测量对象是一氧化碳，测量精度是 $\pm 5\%$ or $\pm 10\text{PPM}$ ，电压是3.6(v)，分辨率是0.1ppm，尺寸是102*52*29(mm)，重量是0.084(kg)，电源是3.6V锂电池