

# PDU专用三合一防雷模块，支持订制

产品名称	PDU专用三合一防雷模块，支持订制
公司名称	深圳翔拓电子有限公司
价格	70.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:翔拓 型号:XT-PDU
公司地址	广东省深圳市宝安区石岩街道塘头宏发佳特利高新园研发中心大厦7层
联系电话	0755-23118821/23122985 18688997716

## 产品详情

本公司，给客户订制pdu专用三合一防雷器，可以单独裸防雷模块和带壳防雷模块出售。

外壳丝印可以订制，可以中性印制，量大可以订制丝印。

同时，公司接受pdu，网络防雷器，以及pdu智能防雷器订制。

欢迎来电，洽谈。

技术参数：具有I-n/I-pe/n-pe共模和差模方式的电涌保护功能和防雷失效自动检测指示、接地线自动检测指示及I（火）/n（零线）极性自动检测指示功能。

1、绿色发光二极管表示电涌保护功能指示，绿色发光二极管亮时，表示电涌保护功能正常，反之，则表示电涌保护功能的某一保护方式失效；

2、红色发光二极管表示接地线指示，红色发光二极管不亮时，表示外部供电电路有良好的接地线，当发生瞬间浪涌尖峰脉冲时有良好的泄放通道，I-pe/n-pe起到良好的共模保护功能，反之，则表示外部供电电路无接地线，I-pe/n-pe无法起到良好的共模保护作用；

3、黄色发光二极管代表极性指示，黄色发光二极管不亮时，表示外部供电电路的I（火线）、n（零线）极性正确，是一种正确的供电极性状态，反之，则表示外部供电电路的I（火线）、n（零线）极性接反，此种状态时，应及时通知专业电工将外部供电电路的I（火线）、n（零线）极性调整至正确，技术

参数性能指标额定工作电压 $u_n$  250v~ 50/60hz额定负载电流  $i_r$  16a最大输出功率 $p_{max}$  4000w最大持续工作电压 $u_c$  320v~限制电压 $u_r$  <1000v标称放电电流(8/20  $\mu$  s) $i_n$  10ka最大放电电流(8/20  $\mu$  s) $i_{imax}$  20ka电压保护水平 $u_p$  <1000v响应时间 $t_a$  <25ns保护模式。

5.I-n I-pe n-pe防雷失效告警 绿色指示灯接地线自动检测 红色指示灯火、零线极性自动检测 黄色

指示灯绝缘电阻 $r_{is} > 100m$  阻燃等级 符合ul94v-0标准 工作环境温度  $40$  to  $+70$  相对湿度 95%

本产品的加工定制是是，品牌是翔拓，型号是XT-PDU，额定电流是16/10 ( A )