

# 配电屏EMT-2电动机微机综合试验台

产品名称	配电屏EMT-2电动机微机综合试验台
公司名称	四川省格辉阳电气有限责任公司
价格	13000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:个人 型号:EMT-2
公司地址	中国 四川 眉山 彭山县 凤鸣镇紫薇中街280号
联系电话	86 028 38950153

## 产品详情

一、主要功能 1、适用于电动机的各种检测试验，既可以对6kv及以下电压等级的电动机做交流工频耐压和直流耐压试验，并具有绝缘电阻和直流电阻测量功能，也可以对1140v及以下电压等级的电动机做出厂性能试验，包括空载试验、短路试验和转子开路电压试验等，试验数据及试验报告自动生成，并具有打印功能。 2、适用于变压器的各种检测试验，既可以对6kv及以下电压等级的变压器做交流工频耐压和直流耐压试验、绝缘电阻和直流电阻的测量、变比、极性和连接组别的测定，也可以进行变压器的空载试验和短路试验，试验数据及试验报告自动生成，并具有打印功能。

二、主要特点 1、检测试验全部实现微机自动采集及数据处理、存盘、试验报告按预先设定好的格式自动生成和打印，取代了传统的手动抄写试验数据及试验报告的落后方法。 2、所有开关信号均接入可编程控制器（plc），全面实现检测试验的逻辑闭锁及误操作的容错功能。使检测试验操作更加方便、简捷，避免了由于人员误操作造成的设备损坏及试验时间的延长。 三、技术指标

1、三相调压器 1) 类型：油浸式 2) 输入电源：ac380v  
3) 输出电压：ac0~1200v 4) 额定输出功率：300kva以上  
5) 过载能力：1.5倍额定电流运行不少于20分钟；2倍额定电流运行不少于5分钟  
6) 绝缘水平：ac5000v 2、耐压试验变压器 1) 类别：油浸式  
2) 输入电源：ac220v 3) 交流输出电压：50kv  
4) 直流输出电压：小于70kv 5) 额定功率：5kva 3、绝缘电阻测试仪  
1) 测量范围：0~1000g 2) 测试额定电压：500v/1000v/2500v/5000v  
3) 准确度： $\pm 5\%rdg \pm 3\%dgt$ ； $\pm 20\%$ (100g 以上) 4) 交流电压测量：30~600v  
5) 准确度保证温湿度范围：23 $\pm$ 5；相对湿度85%以下，无结露  
6) 工作电源：dc12v 7) 工作温度：0~40  
8) 相对湿度：85%以下，无结露 4、直流电桥 1) 表型：4  
1/2led数字显示 2) 测量范围：0~20k 3) 功耗：约15w  
4) 供电电源：ac220v $\pm$ 10% 5、仪表  
1) 三相电压表/三相电流表/三相功率表/单相交流电压表/转速表 2) 表型：4  
1/2led数字显示 3) 精度：0.5级 4) 最大显示：-9999~9999  
5) 工作电源：ac 80v~270v 6) 功耗：4va

7) 工作环境：-10 ~ 55 ; 93%rh,不结露。

本产品的加工定制是是，品牌是个人，型号是EMT-2