

水流开关 HFS系列靶式控制器 流量开关4分6分1寸 控制开关

产品名称	水流开关 HFS系列靶式控制器 流量开关4分6分1寸 控制开关
公司名称	天津北特仪表科技有限公司
价格	43.00/个
规格参数	品牌:北特 型号:水流开关 工作电压:220（V）
公司地址	天津市南开区榕苑路15号1-C-1402
联系电话	022-58512657 15320171995

产品详情

- 1.流量开关的应用：我公司生产的hfs系列流量开关主要应用于水处理系统、中央空调、水冷机组等领域，适用于水、乙二醇及其它任何对黄铜,磷铜无腐蚀作用及对密封性能无影响的液体。
- 2.流量开关工作原理：当流速超过设定值时，流体推动桨片，通过流量开关内的机械装置带动顶部的微动开关，其单刀双掷开关触点(spdt)可使一个回路导通,而同时切断另外一个回路.该流量开关通常使用在需要连锁作用或"断流"保护的场所。可调整桨片的数量及修整桨片长度,以适应不同管径及流速的需求。
- 3.概述：hfs系列流量开关具有spdt输出，性能优异，高精度可靠性。可安装在水管或对铜无腐蚀性作用的液体管路中。当液体流量达到一定速率时，可以不到额定点、其中一个回路关闭，另一个回路打开。hfs流量开关仅用于0 以上的液体介质，亦可用于高盐的液体，但非划为危险的液体。hfs流量开关可安装在户外，可以水平或垂直安装在管路中。hfs流量开关仅用于操作控制。必须加强安装人员的责任心和极限控制、报警监视系统，防止控制失效的发生。注：流量开关不能遭水击，如在流量开关下游装有快速闭合阀，必须使用节流器。
- 4.产品特性：
- 外壳防护等级：ip54
- 输出形式：微动开关spdt输出触点寿命：10万次
- 使用介质温度范围：- 10 ~ 105 工作介质：空气、水和油
- 微动开关参数：15a（max.）、250vac/dc）最大承压：15bar，
- 材质：壳体为黄铜或不锈钢，挡板为不锈钢材质
- 本产品的品牌是北特，型号是水流开关，工作电压是220（V），过载电流是20（A），寿命次是10万，防护等级是IP68，产品认证是CCC，物料编号是多款供选，加工定制是是