

温控靶式流量开关 国标水流开关 压力控制阀 压力开关

产品名称	温控靶式流量开关 国标水流开关 压力控制阀 压力开关
公司名称	乐清市宝源电气厂
价格	45.00/个
规格参数	品牌:宝源 型号:HFS-25/20/15 工作电压:125-250 (V)
公司地址	乐清市柳市镇东风村屏山路88号
联系电话	86 0577 27837169 13757755167

产品详情

hfs型流量开关	
<p>hfs系列流量开关采用靶式传感器，可用于水冷却系统或润滑油路系统作为流量控制或报警保护之用。设定值为可调，用户可根据需要自行调整。</p>	
<p>hfs型靶式流量开关结构运动件采用不锈钢材料，为防止运动件的锈蚀，保证使用寿命。靶式流量开关接头为圆锥管螺纹，对于大口径管道低流速和管道内流体不充盈的情况下可以合理选用靶片使用。</p>	
主要技术性能：	
接 口：1/2”、3/4”、1”	
调节范围：6-1800l/min	
耐 压：1.0mpa	
介质温度：0 ~ 90	
环境温度：5 ~ 50	
触点容量：a.c.250v 10a (阻性)	
转换触点一付 (有常开和常闭)	

规格：

单位：l/min

管道与靶片配用		流量调节范围	切换差	
管道直径	靶片号			
1	1#	20~48	8	
1 1/4	1#	34~100	10	
1 1/2	1#	65~160	14	
2	1#	120~280	26	
*2 1/2	1#	210~550	18	
*3	1#	380~750	20	
2	2#	40~140	18	
*2 1/2	2#	110~340	15	
*3	2#	180~470	18	
*4	2#	350~920	20	
*3	3#	115~220	20	
*4	3#	210~590	20	
*5	3#	380~1200	40	
*6	3#	550~1800	80	

安装与调整：

- 1、打开流量开关外壳；
- 2、开关出厂时已设定在约为最小流量值。调高流量设定值，逆时针旋转调节螺丝；
- 3、按动靶片来检查微动开关是否能正常工作，过多的顺时针旋转调节螺丝，可能导致流量开关失效；
- 4、安装结束后，请通过按动流量开关杠杆数次来检查，一旦发现杠杆回复时没有“咔嗒”声，逆时针旋转调节螺丝，直到听到“咔嗒”声；
- 5、漆封的调整螺丝仅供出厂调整流量开关状态，请勿改变或调节；
- 6、应观察三个工作周期，确定开关和与之连接的系统运转正常，并及时盖上开关外壳。

注意事项：

- 1、安装前请仔细检查流量开关，包装应完整，外观应无损伤及变形。如有问题，请与生产厂商联系；
- 2、流量开关可安装在水平管道或液流方向向上的垂直管道中，但不能安装在液流向下的管道中。当安装在液流方向向下的管道中时，应考虑重力影响。
- 3、流量开关一定要安装一段直线管道上，其两边至少5倍管径的直线行程，同时应注意管道中液流方向必须与流量开关的流向相一致，其接线端子应在易于接线的位置；（图1）

4、安装接线时，请注意以下事项：

*绝对禁止扳手碰撞开关底板，导致流量开关变形失效；（图2）

*为避免触电及损害设备，在接线或进行调试时，应切断电源；

*接线时，绝对禁止调节除微动开关接线端子、接地螺丝外的其他螺丝。并应注意，微动开关接线时不能用边缘调节微动开关本身位置位移，导致流量开关失效；

*接线必须使用专用接地螺丝，不能随意拆卸安装螺钉，否则将导致控制器变形失效；

*流量开关的靶片不能与管道内壁及管道中其它节流器相接触，否则容易导致开关不能正常复位。

乐清市宝源电气是一家具有产品开发设计、模具制造、机械加工、产品加工、生产经营等综合性生产型企业。位于东海之滨的国家名胜风景区雁荡山麓—被授为“中国电气之都”、乐清市柳市镇，紧靠着104国道线和甬台温高速公路，离温州火车站、飞机场均在30公里之内，交通非常便利。公司主导产品有：尼龙扎带模具、接线端子模具、压线帽模具、定位片模具、膨胀管模具、线卡模具、r型线夹模具、电缆接头模具、墙壁开关模具、十字架模具、端子模具、高压铸造模、低压铸造模、重力铸造模、铜铝并沟、绝缘子壁雷器模具等产品。

主营塑料产品：靶式流量开关、钢钉线卡系列，接线端子系列，膨胀管系列，电缆接头，尼龙扎带系列等，全部厂价直销，本公司以自主模具制造为依托，塑料产品绝对保质保量。公司全体员工追求卓越，一批高级工程师及高级技师熟练运用cad、ug、pro/e等三维软件，志在精益求精。公司依托自身精湛的专业技术，为你提供从产品设计、开模到成品生产一条龙服务，还有望与你探讨解决诸多技术问题。公司出售的模具经不断创新与改善使做出的模具光滑如镜、精密度高、花纹清晰，具有拉力强、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗老化、永不变形、永不粘模等优点，使用寿命可达10年之久。如我厂没有用户所需要的成品及模具，也可根据用户提供的图纸设计制作出用户所需的造型和模具。您的满意是我们不懈的追求目标！“选择宝源，开创未来”这是我们对每一位客户的承诺。质量方针：质量第一，品质保证，客户至上，创宝源品牌，竭诚为客户的满意而永恒地追求！公司将以最优的质量，最低的价格为用户提供最佳的服务，欢迎广大模具用户光临指导洽谈。

联系电话：15057506717 qq：2102249198

本产品的品牌是宝源，型号是HFS-25/20/15，工作电压是125-250（V），过载电流是15（A），寿命次是100000，防护等级是A，产品认证是ce，加工定制是是