

TR240 时代TR240手持式粗糙度仪,时代k1 粗糙度仪

产品名称	TR240 时代TR240手持式粗糙度仪,时代k1 粗糙度仪
公司名称	广州罡然机电设备有限公司
价格	22360.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:便携式粗糙度仪 品牌:北京
公司地址	广州市白云区德康路13号C栋二楼220
联系电话	13316101212

产品详情

整机测量精度高，垂直分辨力可达 $0.01\ \mu\text{m}$ ，测试范围宽，垂直量程最大可达 $+40/-120\ \mu\text{m}$ 。性能指标达到国家二级机标准，可广泛适用于各种金属与非金属加工表面的检测。本产品遵守传统rc滤波器标准(gb6062)的基础上，增加了m1(din4777)，m2(din4776)滤波器，可由用户根据需要进行选择。克服了原rc滤波器造成的波形失真和相位失真，大幅度地提高了产品的准确性，扩大了测量应用范围，大大提高了仪器整机析性能。

主要技术参数 测量参数：ra、rq、rz、r3z、rt、ry(iso)、ry(din)、rm、rp、sm、s、sk、tp等。

取样长度(mm) 0.25 0.8 2.5，(inch) 0.01 0.03 0.1 评定长度ln：3~5cut-off；扫描长度lt：5~7cut-off；
最大行程长度ltmax：17.5(mm)/0.7(inch)；最小行程长度ltmin:1.3(mm)/0.052(inch)；
仪器示值误差： $\pm 10\%$ ；仪器示值变动性： $< 6\%$ ；触针：金刚石圆锥；触针针尖角度： 90° ；
针尖圆弧半径： $5\ \mu\text{m}$ ；lcd显示：160×128点(带背光)；串行接口：3线rs232接口；工作电压：7.2v；
工作电流： $< 120\text{ma}$ ；背光工作电流： $< 60\text{ma}$ ；
电源：6×1.2v镍氢(nimh)充电电源，容量：镍氢(nimh)1000mah；电源适配器：1a/12v，220v；
工作环境：温度： $0\sim 40$ ，相对湿度： $< 90\%$ 重量(主机、驱动器及传感器)：约1700g；
外形尺寸(主机)：230mm×180mm×50mm

主要功能 数据文件存储功能。可存储500个粗糙度参数值及4组轮廓数据。设置参数保持功能。
配有大屏幕液晶，可清晰、快捷地显示各种图形和文本；带有背光功能，可方便地用于夜间工作。
用户可通过在线帮助功能求得帮助与指导。

可选择三种滤波器，即rc滤波器(gb6062)和m1、m2滤波器(遵守din4777、din4776标准)。
参数打印功能。可与时代ta210微型打印机连接，进行粗糙度参数的打印。
可对外圆、内孔、轴肩、圆锥面等各种复杂表面进行测试。探头放置灵活，可全方位进行测试。

标准配置 主机 1台 护套 1只 传感器 1支 驱动器连接线 1根 驱动器 1只 电源适配器 1个 支杆架 1只 标准块 1块

可选附件ts110曲面传感器ts120小孔传感器ta610测量平台ta620测量平台ta630微调平台ta631微调平台ta210打印机ta420驱动器 侧向转接杆 通讯电缆pc通讯软件

本产品的加工定制是否，类型是便携式粗糙度仪，品牌是北京，型号是TR240粗糙度仪，测量参数是Ra,Rq,Rz,R3z,Rt,Ry(ISO),Ry(DIN),Rm,Rp,Sm,S,Sk,Tp，取样长度是0.250.82.5（mm），评定长度是3~5Cut-off（mm），扫描长度是5~7Cut-off（mm），电源是7.2V，重量是1.7（kg），外型尺寸是230×180×50（mm），测量范围是0.250.82.5