

原装SUNX神视扁平方形光纤.光纤传感器FT-F902

产品名称	原装SUNX神视扁平方形光纤.光纤传感器FT-F902
公司名称	中山市小榄镇施菱电器商行
价格	580.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:sunx/神视 型号:FT-F902
公司地址	中国 广东 中山市 中山市小榄镇五金城1614号
联系电话	86 0760 22556508 13590963010

产品详情

sunx神视 ft-f902 液体检测光纤传感器说明书

适用导管	外径 6 ~ 13mm (厚度1mm)的透明导管 (ep (氟树脂)制或具有同等透明度的材质)
标准检测物体	导管内的液体 (如液体粘度高或混有悬浮物,可能无法检测。)
光源(最大发光波长)	gaas红外发光二级管(940nm)
动作指示灯	入光时亮灯 gap (红色led:最大发光波长 700nm)
电源电压	dc12 ~ 24v ± 10% 纹波(p-p) 5%以下
消耗电流	平均值30ma以下、最大值80ma以下
控制输出	负载电源电压dc5 ~ 24v、负载电流100ma以下、关机电流0.5ma以下 残留电压0.8v以下(负载电流100ma时) 残留电压0.4v以下(负载电流40ma时) npn集电极开路输出型
使用环境照度	白炽灯 · 太阳光:各3,000lx以下
环境温度范围	工作时: -10 ~ +55 保存时: -25 ~ +65 (无结冰、结露)

环境湿度范围	工作时：5 ~ 85%rh 保存时：5 ~ 95%rh (无结露)
振动(耐久)	10 ~ 500hz 单振幅1.0mm 或加速度150m/s ² x、y、z各方向 3次扫频(11min/扫频)
冲击(耐久)	500m/s ² x、y、z各方向 3次
保护结构	iec规格 ip50
连接方式	导线引出型(标准导线长1m)
质量(包装后)	约55g
材质	外壳 罩盖
	聚碳酸酯
附件	捆扎带2条、防滑管2条、使用说明书

本产品的加工定制是否，品牌是sunx/神视，型号是FT-F902，种类是液位，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是IP65，线性度是±0.5（%F.S.），迟滞是10（%F.S.），重复性是0.04（%F.S.），灵敏度是±1，漂移是1，分辨率是1um