

NDL(耐德力) X系列氮气弹簧 核心部件美国进口 保证寿命

产品名称	NDL(耐德力) X系列氮气弹簧 核心部件美国进口 保证寿命
公司名称	东莞市欣悦模具有限公司
价格	596.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	长安镇霄边振安路河西工业园
联系电话	86-0769-85387585 13725887365

产品详情

联系人：杨小姐13725887365 qq350384337

工厂供应 ndl(耐德力) x系列氮气弹簧 核心部件美国进口 保证寿命

氮气弹簧x500系列型号之一实拍产品图片如下：

"ndl耐德力" 氮气弹簧(简称氮气缸或气弹簧)是一种以高压纯氮气为工作介质的新型高性能弹性元件, 我司采用国际标准, 使用先进的工艺及设备达成的高精密、高性能部件, 及严格的质控系统确保了氮气弹簧在使用中的可靠性、安全性及使用寿命。它体积小、弹力大、行程长、压力平稳, 我司承诺: ndl耐德力氮气弹簧的使用寿命不低于100万次。

氮气弹簧x500系列规格型号及安装具体尺寸参数如图

所示：

氮气弹簧与线性弹簧优劣势对比如下图所示：

提示：在使用本公司氮气弹簧之前请阅读本文件并请务必履行：否则有可能发生人身及安全事故

质量保证：

本公司提供自购买起一年或100千米行程相当100万次行程（以先到达者为限）的质量保证。氮气弹簧只有在履行本公司“使用注意事项”的条件下，质量才会生效，否则本公司不能提供质量保证。如果氮气弹簧在用户履行“使用注意事项”的情况下，未达到保证的使用寿命而发生弹力降低等问题，经本公司检定认可后，免费维修或更换以及合理补偿。

为达到最满意的使用效果可最安全地应用氮气弹簧，敬请用户必履行“使用注意事项”中的各项要求，本公司可提供优质的业务咨询和服务，否则后果由用户自负。

氮气弹簧使用注意事项：

提示：在使用本公司氮气弹簧之前请阅读本文件并请务必履行：否则有可能发生人身及安全事故

【氮气弹簧使用注意事项】

1. 氮气弹簧柱塞杆经过精密加工和特殊的表面处理，在运输，安装，调试和使用过程中应避免受到碰撞挤压，划伤或擦伤，否则将缩短使用寿命或报废。
2. 为了确保安全和获取最佳性能，至少预留10%的行程，要设置可靠的限位装置以确保不超过工作行程，否则有可能造成氮气弹簧损坏或爆裂，发生人身安全事故。
3. 确保用氮气弹簧的底部螺纹孔或者合适的安装附件安装固定，支撑氮气弹簧底部的受力面应大于氮气弹簧缸筒的外径，氮气弹簧的缸筒严禁碰撞或挤压，否则将缩短使用寿命或被损坏。
4. 柱塞杆顶部平面应与接触表面完全贴合，接触表面应大于柱塞杆外径并与柱塞杆顶面平行，柱塞杆严禁接长或者截短使用，柱塞杆顶部螺纹孔仅用于装、拆氮气弹簧，不得它用，否则将缩短使用寿命。
5. 柱塞杆运动时确保柱塞杆的运动方向与压缩运动方向平行要尽可能避免偏载（最大偏载角度不超过 1.15° ）并避免有障碍物，否则将造成氮气泄漏，缩短使用寿命或被损坏。
6. 严禁氮气弹簧在压缩后，在无载荷状态下空回程，否则将缩短使用寿命或有可能发生柱塞杆弹出的危险，造成人身安全事故。严禁氮气弹簧在不工作时，处于压缩状态，否则将缩短使用寿命或者报废。
7. 本公司氮气弹簧未可维护型，柱塞杆运动时，严禁使用液体润滑剂并应防止与油或水等液体接触，氮气弹簧底部严禁浸泡在液体中，否则有可能造成氮气弹簧爆裂，发生人身安全事故。初次使用亦可涂少量润滑脂。

8. 正常的工作温度为0 到+80 ，当大于80 时应采取冷却措施至80 以下方可使用，否则将产生安全隐患并将大幅缩短使用寿命或者被损坏。
9. 氮气弹簧一般工作频率为每分钟不高于40次（高频系列氮气弹簧除外），接近或高于此频率工作，工作温度会聚升并将大幅缩短使用寿命或者被破坏。
- 10.在旧模具中更换氮气弹簧时，应对旧模具进行模具调整或者修整否则有可能影响氮气弹簧的正常使用寿命。
- 11.严禁非专业人员对氮气弹簧进行拆解，严禁任何改造或加工，严禁拆除氮气弹簧充气口上的防护螺塞（连接管路使用的除外），否则将影响正常使用，造成报废或发生人身安全隐患。
12. 充气时最大充气压力不能超过额定充气压力，否则将产生安全隐患。
13. 严禁在氮气弹簧附近进行磨削或焊接等作业，应防止柱塞杆表面被金属飞溅物损伤，应防止柱塞杆表面附着金属或其它硬质颗粒及粉尘，否则将缩短使用寿命或报废。
- 14.氮气弹簧腔内使用的润滑剂必须是本公司提供的专用润滑剂，否则将可能产生安全隐患。
- 15.已充有氮气的氮气弹簧在运输，安装，维修的过程中，柱塞杆的顶面应避免正对着操作人员，以防止发生意外人身安全事故。
- 16.已达100万次行程使用寿命的氮气弹簧，若要继续使用，最好拆出检查后再行决定，否则有可能发生不良事故。
- 17.废弃的氮气弹簧应放出缸内的气体，放气时必须戴上防护眼镜，使用放气工具（放气口应避免正对着操作人员）放尽缸内的气体或寄回本公司处理。【质量保证】

本公司提供自购买起一年或100千米行程相当100万次行程（以先到达者为限）的质量保证。氮气弹簧只有在履行本公司“使用注意事项”的条件下，质量才会生效，否则本公司不能提供质量保证。如果氮气弹簧在用户履行“使用注意事项”的情况下，未达到保证的使用寿命而发生弹力降低等问题，经本公司检定认可后，免费维修或更换以及合理补偿。

为达到最满意的使用效果可最安全地应用氮气弹簧，敬请用户必履行“使用注意事项”中的各项要求，本公司可提供优质的业务咨询和服务，否则后果由用户自负。

联系方式：

公司名称：东莞市欣悦模具有限公司

公司地址：东莞市长安镇霄边振安路新河工业园

联系电话：0769-85372418、85371489

传真号码：0769-85352125

邮箱地址：dgxymj@163.com

阿里旺旺：欣悦模具

公司简介：

2003年1月成立东莞市欣悦模具有限公司；2003年7月合作成立上海模具弹簧制造工厂；2007年6月成立成都欣悦兴模具有限公司；2009年7月设立欣悦重庆分公司；2011年6月与美国技术合作及引进核心零部件、检测设备，成立ndl（耐德力）氮气弹簧研发、设计、产销、组装、测试、仓储基地。欣悦公司共有三个生产基地，总占地面积15000m²，专注于ndl氮气弹簧、模具矩形弹簧的研发、设计、生产、检测及销售。现有职工总共200余人，高级技术工程人员6人，专业技术工程人员10人，管理人员21人；公司通过了iso9001:2008质量管理体系认证，产品均符合rohs规定的合格指标，ndl氮气弹簧产品已通过ped97/23/ce(欧盟产品质量安全)标准认证以及中国（上海汽车股份有限公司公司、中国弹簧厂）权威质量达标认证。欣悦公司拥有一批专业的技术及服务团队，已成为比亚迪集团、富士康集团、格力集团、美的集团、科龙、神龙汽车、丰田汽车、本田汽车、上汽通用五菱、摩缇马帝、艾帕克、丸顺、长安汽车、大众汽车、四川长虹等国内国际知名品牌的合作伙伴和优秀供应商。欣悦一直以来坚持以“诚信、积极、互惠、进取”之经营理念与广大顾客携手合作，共创辉煌！

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，品牌是NDL（耐德力），材质是高合金钢，用途是模具，安装距离是3（mm），行程是63（mm），介质是氮气，类型是自由型气弹簧，工作形式是压缩，型号是X500-063