

脱氧剂。除氧剂，脱氧保鲜剂

产品名称	脱氧剂。除氧剂，脱氧保鲜剂
公司名称	日照新源除氧剂有限公司
价格	.00/袋
规格参数	型号:200 品牌:新源 含量:98（%）
公司地址	山东省日照市东港区日照街道北小湖村（城下路以西）
联系电话	13606336520

产品详情

型号	200	品牌	新源
含量	98（%）	有效物质含量	98（%）
产品规格	45*60mm	执行标准	SB/T10514-2008
主要用途	除氧保鲜	名称	除氧剂、保鲜剂

日照新源除氧剂有限公司，属科技型民营企业。公司于2006年建厂。投入科技研发力量开发了以活性炭为载体的除氧剂系列产品，干燥剂系列产品，公司位于山东省日照市，地理位置优越，交通便捷。公司汇集了除氧保鲜剂及干燥剂行业的精英和专家，拥有先进的技术和优良的生产工艺以及完善的检测手段，公司注重信誉，是一家诚信的生产企业。主要产品包括：除氧剂(脱氧剂,吸氧剂。脱酸素剂)、宠物专用除氧剂、花生专用除氧剂、月饼专用除氧剂、茶叶专用除氧剂。坚果专用除氧剂。双吸剂。硅胶干燥剂。石灰干燥剂。集装箱专用干燥剂。矿物干燥剂。野生核桃山东总经销‘新源产品介绍通用型除氧保鲜剂除氧保鲜剂又叫脱氧剂、脱酸素剂，是一种新型外用（非添加类）保鲜剂，主要成分为活性化铁粉，通过吸氧绝氧等手段来达到产品保鲜目的，由于其绿色、无污染，得到了越来越广泛的应用。作用原理：将本品与被保鲜产品一起封入密封容器后，经1-3天时间，使容器内氧浓度降至0.1%以下；而且在此后，借助除氧保鲜剂的储备能力，不断将渗入氧气吸收，使被保鲜产品处于无氧状态。从而使微生物（如细菌、霉菌等）丧失生存条件，同时也相应阻止油脂、蛋白质等有效成分的氧化分解，以确保质量。应用范围：使用于花生、各种坚果、红枣、香菇、干制鱼制品、茶叶，月饼，中草药、宠物食品、等防霉保鲜，也适用于金属制品、胶卷、工艺美术品、文物档案等防锈防霉。产品特性：1.物理保鲜、安全无毒、无异味、无副作用2,吸氧能力强，后劲绵足；除氧更彻底，效果好于真空（充氮）包装。3.受湿度、温度影响极小。双吸型除氧保鲜剂双吸型除氧保鲜剂同时具有吸o2、co2、so2、h2s等多吸功能，效果出众。独有加速吸氧功能，脱氧干脆彻底。吸氧反应使包装环境湿度与一般食品保鲜要求保持基本一致。具有保鲜期长，储存性能稳定，物理保鲜安全无毒。使用须知：1.各种除氧保鲜剂一旦启封，30、50、100，200.300、500型要求在15分钟内用完，800、1000、1500、2000、3000型要求在30分钟内用完，未用完部分应及时密封保存；2.包装材料阻隔性越好，保鲜效果越理想，一般要求包装透氧率应在50ml/m2.24h，25以下,如kop/pe,kpet/pe,ony/pe等；3.封口平整,无灰尘或油水附着,热封宽度应在5mm以上；4.贮运过程中注意防止尖锐物刺扎。5.本品存放于阴凉干燥通风仓库，保质期二年。干燥剂系列一

、石灰干燥剂；主要成分为精选cao，外形为白色（或灰白色）颗粒，通过化学反应吸收水分，因此吸水具有不可逆性，吸收的水分不会因重新挥发而返回被干燥物；不管外界环境湿度高低，本品能始终保持大于自重30%的吸湿能力。应用广泛，可用于饼干、海苔制品、干果、糖果、茶叶等食品和其他工业品的防潮。外包装纸一般采用网纹纸、复合纸等。二、硅胶干燥剂主要成分为硅胶，化学分子式为sio3.nh3o，外观为透明或半透明固体颗粒状，无色无味，无毒；通过物理吸附来吸收水份，性能温和，反应无剧烈变化，可靠安全。广泛应用于服装、电子产品。集装箱。五金制品。鞋帽、箱包、皮革、药品、仪器仪表等产品的防潮。外包装纸一般为棉纸、无纺布纸、复合纸、杜邦纸等。硅胶干燥剂吸湿率与外界的关系见下表：外界湿度（rh）20%50%90%吸湿率 8% 20% 30%注意事项：1.各类除氧剂、干燥剂均不可食用，如不小心误服，请即以清水漱洗并就医诊治；2.贮运过程中应注意通风，置于干燥处，勿使包装破损；3.新源系列产品为适应客户要求，有中、日、韩，英，等多种版本供选择。也可为客户制定专版。。日照新源除氧剂有限公司电话：0633-8286058李长山：13606336520地址；山东省日照市日照路北首