

精密可调电位器3006P-1-102 国产原装 质量好 价格优势

产品名称	精密可调电位器3006P-1-102 国产原装 质量好 价格优势
公司名称	深圳市福田区新亚洲电子市场二期科灵达电子商行
价格	.60/个
规格参数	加工定制:否 品牌:其他 型号:3006P-1-102
公司地址	中国 广东 深圳 福田区 中航路新亚洲电子市场二期N1B201
联系电话	86 0755 82781907

产品详情

3006p型技术参数 (仅供参考) 标称阻值范围: 10³ - 2m 允许偏差: ±5%, 10% 终端电阻: 1% or 2% max 接触电阻变化: 1% or 2% max 绝缘电阻: r1 1g (500v) 介质耐压: 1000vac 有效行程: 22圈 ±1 额定功率: 0.75w at 70 ° c, 0.5w at 125 ° c 使用温度范围: -55 ° c - +125 ° c 电阻温度系数: ±100ppm/ ° c 温度冲击: : -65 ° c - +125 ° c 五次湿度: r 3%, (uab/uac) 2% r 5%, r1 100m 高频振荡: 10-500hz, 0.75mm 或 98m/s
6h 冲击: : r 2%, (uab/uac) 2% r 2%, (uab/uac) 2% 高温寿命: 70 ° c, 0.75w. 1000h r 5%, (uab/uac) 2% 旋转寿命: 200周, r 5% 转动力矩: 35mn.
m 标准包装: 25只 / 一管 产品用途广泛: 适用于电话机, 电子医疗设备, 电视机, 数码产品, 出口等高端产品

有需要请联系qq:396322069

联系电话:13510500380

深圳市福田区新亚洲电子市场二期科灵达电子商行欢迎您的光临!

本产品的加工定制是否，品牌是其他，型号是3006P-1-102，种类是单圈，用途是精密，材料是玻璃釉膜，性能是微调，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是1k，额定功率是0.5（W），阻值允许偏差是 $\pm 10\%$ （%），滑动噪声是35（V），分辨率是99（%），零位电阻是1（ Ω ），接触电阻是1%or2 max（ Ω ），绝缘电阻是 $\geq 1G$ （500V）（M Ω ），符合度是100