SYD-3536型沥青闪点与燃点试验

产品名称	SYD-3536型沥青闪点与燃点试验
公司名称	北京中科路达试验仪器有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	品牌:京路达 型号:SYD-3536 测量范围:-6～400℃
公司地址	北京市大兴区黄村镇西芦城村村委会南300米
联系电话	18910172660

产品详情

本方法适用于克利夫兰开口杯（简称coc）测定粘稠石油沥青、煤沥青及闪点在79℃以上的液体石油沥青材料的闪点和燃点，以评定施工安全性时使用。

仪具与材料1、克利夫兰开口杯式闪点仪：由下列部分组成：2、克利夫兰开口杯：用黄铜或铜合金制成，内口直径φ63.5mm±0.5mm，深33.6mm±0.5mm，在内壁与杯上口的距离为9.4mm±0.4mm处刻有一道环状标线，带一个弯柄把手。3、加热板：黄铜或铸铁制，直径145mm~160mm，厚约6.5mm的金属板，上有石棉垫板中心由圆孔，以支承金属试样杯。在距中心58mm处有一个标准试焰大小相当的φ4.0mm±0.2mm电镀金属小球，供火焰调节的对照使用。4、温度计：0℃~400℃，分度为2℃。5、点火器：金属管制，端部为产生火焰的尖嘴，端部外径约1.6mm，内径为0.7mm~0.8mm，与可燃气体压力容器（如液化丙烷气或天然气）连接，火焰大小可以调节。点火器可以150mm半径水平旋转，且端部恰好通过坩埚中心上方2mm以内，也可采用电动旋转点用具，但火焰通过金属试验杯的时间应为1.0s左右。6、铁支架：高约500mm，附有温度计夹及试样杯支架，支脚为高度调节器，使加热顶保持水平。7、防风屏：金属薄板制，三面将仪器围住挡风，内壁涂成黑色，高约600mm。8、加热源附有调节器的1kw电炉或燃气炉。根据需要，可以控制加热试样的升温速度为14℃/min~17℃/min、5.5℃/min±0.5℃/min。主要技术参数：

1、工作电源：? ac 220v±10%，50hz。2、加热装置：?
石英管电炉加热，无明火，防爆，功率0?600w连续可调。3、划扫装置：? 自动扫划。4、温度计：???
-6～400℃，分度2℃，技术条件符合石油产品试验用液体温度计技术条件gb/t514的规定。5、点火装置：?
⑴ 引火源：煤气（或其它民用可燃气，下同）；⑵ 喷口孔径：0.6?0.8毫米。6、环境温度：?
-10℃?50℃。7、相对湿度：?
≤85%。8、整机功耗：不大于650w。9、外形尺寸：500x400x300mm10、电源电压：220v11、重量:7kg

本产品的品牌是京路达，型号是SYD-3536，测量范围是-6～400℃，测量精度是0.5%，外观尺寸是500x400x300（mm），重量是7（Kg），产品用途是沥青闪点与燃点试验，加工定制是否