

常温型电池短路测试仪 其他

产品名称	常温型电池短路测试仪 其他
公司名称	深圳市翔瑞检测仪器有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:其他 品牌:翔瑞
公司地址	中国 广东 深圳市 南山区高新技术产业园科华路 5 号珠园大厦1-2
联系电话	86-755-26719019/26639686 13724310197

产品详情

一、试验目的：遥控大电流短路装置综合多种电池短路试验标准要求而设计，参考标准 un38.3、ul-1642、ul-2054、bg-等标准规范；按标准要求短路装置必须符合内阻范围远小于50mΩ，从而获得试验要求的最大短路电流。

二、产品性能指标：

2.1.型号：xr-1000a

2.2.整机尺寸：w40 x d64 x h62cm

2.3.工作电压：交流220v 50/60hz

2.4.冲击电压：ac 1kv/1.2-50 μs（峰值）1min

2.5.直流响应时间：5 μs

2.6.最大短路电流：1000a 最大允许通过电流4le，5seconds

2.7.装置内阻：40mΩ

2.8.遥控距离： 无固体阻隔 7m

2.9.动作时间： 吸合时间/释放时间 30ms

2.10.动作特性： 冷态吸合电压 66%us

冷态释放电压 30%us , 5%us

2.11.机械寿命： 30万次

2.12.电寿命： 阻性负载 5万次，感性负载：阻性负载60%le，2万次

三、常温型防爆箱：

3.1箱体材质： a3钢材 5.0mm厚

3.2 测试礼： 2个

3.3 防爆箱容量： 深500 x 高500 x 宽500mm

3.4 防爆箱重量： 约60kg

3.5 防爆锁： 2个

本产品的加工定制是是，类型是其他，品牌是翔瑞，型号是XR-1000A