

单螺杆 立式硅胶挤出机 65挤出机 双色挤出机 一年免费质保

产品名称	单螺杆 立式硅胶挤出机 65挤出机 双色挤出机 一年免费质保
公司名称	东莞市泰同实业有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:泰同 型号:TT0001
公司地址	东莞市寮步镇石步村金富三路二巷5号
联系电话	13416652075

产品详情

产品描述

立式硅胶挤出机、65挤出机 双色挤出机配置单

一、适合：硅胶管、硅胶条生产。

二、主要配件品牌:

电机:广东名牌东莞电机；

温控表:日本rkc系列温控表pid智能型；

电器:台属品牌

三、主要规格及性能

1、最小绝缘厚度：	0.3
2、挤出量：	120kg/h机头开放
3、管材同心度:	95%以上
4、线 速:	依管径30m/min
5、机械中心高:	立式
6、电 源:	ac380v , 50hz
7、颜 色:	电脑白或按客户要求

四 主要技术参数与配置

4.1挤出主机参数与配置

配置名称	参数
1-1、机 架:	a3钢板与槽钢组焊
1-2、减 速 箱:仿意大利146型	a、齿轮箱四方型铸造成型，退火处理，材质ht200-300 b、齿轮齿面高频淬火处理并经精密研磨，噪音指数小于75分贝，齿轮强制给油润滑。
1-3、螺 杆:	65mm硅胶专用螺杆壹支，长径比12:1，适合硅胶料生产，塑化程度100%，材质38crmoal，氮化深度0.4-0.7mm，硬度hrc82以上，表面镀硬铬处理，转速10-50rpm，押出量max.120kg/h (机头开放)
	自齿轮箱连接处接至机头全长一段式，双层结构，循

1-4、螺 缸:	环式水冷系统控温材料，内层采用38crmoala，氮化深度，缸内壁精磨0.8。氮化处理，表面硬度hrc85。外层水冷结构采用45#钢制作，机筒内径 65mm。
1-5、冷 却:	螺缸循环水冷却
1-6、主机驱动:	ac380v7.5kw电机配ac380v7.5kw变频器控制。
1-7、喂料：	配备与螺杆同步相向转动地喂料棍，可自运喂入胶条，实现均匀进料和稳定供料。
1-8、机 头:	采用可调式水冷结构机头，材料40cr,调质处理硫道表面镀铬处理，光洁度0.8。能挤出外径65mm硅胶管。

4.2、硫化道

硫化道:	<p>2-1．第一次硫化炉1.2m开箱立式，温度700 左右，内层不锈钢板，采用硅酸铝保温材料保温。</p> <p>2-2．第二次硫化炉6米水平式钢带渠道硫化炉，2m/段，每段4kw,加热器为电热管，内，外层不锈钢板，采用硅酸铝保温材料保温。</p>
牵引:	130mm宽铁氟龙带牵引，拖动: 0.75kw减速马达+0.75kv变频器；

线速:	线速: 30m/min,与主机连动控制
-----	---------------------

4.3、电器、温度控制(电器件均为台湾品牌)

主机单独电箱控制，温度控制：采用每段各有一个控制箱，操作方便美观。

五、放管机

托管盘采用304不锈钢，转动部分采用平面轴承，机架用5#方通组焊。确保平滑高度合适。

六、收管机

采用120w调速马达，盘芯使用尼龙盘带锥度盘芯，方便托落。

注：本公司生产的硅胶管挤出机具有以下优点：

1、比较省电：

市场上普通的立式硅胶挤出机、65挤出机每小时用电量大概在20-30度/小时，而本公司的立式 65硅胶管挤出机每小时用电量大概在14度/小时左右。按每天工作10个小时计算，因此每天能为客户节约60度-160度的用电量。

2、旋转式机头

本公司的立式硅胶管挤出机采用旋转式机头便于客户取出硅胶件及更换模具，而市场其它品牌的硅胶管

挤出机则采用的老式固定机头不利于取件和模具更换。

另：本公司可根据客户要求定制立式 65硅胶管挤出机。

产品实拍图

产品特写图

企业介绍

东莞泰同实业有限公司是做硅胶管挤出机、压延机、液态硅胶注塑机、硅胶管的专业技术开发制造公司; 公司从2003以来年.从事硅胶机、压延机、液态硅胶注塑机、硅胶管开发.本公司以 " 秉持诚信为先, 倡导以人为本, 标志优质服务, 推动文明风范 " 为宗旨. 始终坚持以 " 科技创新、不断进取、精益求精 " 为质量方针. 凭借自身的优势及态度真诚, 被国内外企业所接纳, 并为之建立良好的合作关系, . 本公司生产的硅胶制品设备处于国内领先水平, 同时有多种个性化方案提供给客户选择, 简易操作、生产速度快、效率高、省电节能是你生产上节约成本的最佳选择。硅胶制品设备广泛用于食品、医疗、母婴用品、潜水用品、电气绝缘配件及电缆附件等硅胶制品领域, 另外, 凭借雄厚的技术实力, 公司产品以优越的性价比, 赢得了广大客户的满意和青睐。

联系泰同

东莞市泰同实业有限公司手机：13416652075（潘先生）传真：86-0769-83729980邮编：523470地址：广东省东莞市横沥镇水边村尾卫生站对面（泰同实业）

本产品的加工定制是是, 品牌是泰同, 型号是TT0001, 类型是螺杆式, 螺杆形式是单螺杆, 主电动机功率是3.7 (KW), 螺杆直径是 65 (mm), 螺杆长径比是12:1, 螺杆转速是50 (r/min), 生产能力是120 (Kg/h), 外形尺寸是1.7 (m), 重量是2000 (kg)