

# 16寸开放式炼胶机,瑞兴开炼机 , 开炼机

产品名称	16寸开放式炼胶机,瑞兴开炼机 , 开炼机
公司名称	泰兴市瑞兴橡塑机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞兴 型号:X(S)K-400
公司地址	泰兴市姚王镇城黄路南188号
联系电话	138-51978440 13851978440

## 产品详情

特点：

- 1.具有故障率低，安全可靠，急停，反转的功能。减速机噪音低，震动小，运行平稳等。在此基础上，还可根据客户的要求增加不同的配置，已实现自动化生产。
- 2.前后辊筒均采用合金冷硬铸铁，工作表面硬度 $hs70 \pm 2$ 。结构：采用中空型。通过端面的旋转接头，对辊筒进行加热或冷却。附法兰式旋转接头及进出水橡胶软管。
- 3.机座采用优质型钢焊接，经回火消除应力处理后进行精密机加工。
- 4.电气控制：接触器、空气开关等主要电气元件采用国内外品牌。
- 5.安全装置：
  - . 紧急制动器（断电制动）。
  - . 急停蘑菇式按钮4只，脚踢停止刹车，前后装置，
  - . 前后安全拉绳开关2套。

其他参数：

- 5、前辊筒工作线速度 19.35m/min(设计线速)
- 6、后辊筒工作线速度 24.63m/min(设计线速)
- 7、一次加料量 18 ~ 35kg

8、主电机： y250m2-6 , 40kw , 980r/min

9、减速箱型号 zsy315-50-ii

10、辊筒支承方式 轴承结构

11、标准设计电网电压 380v

12、标准设计电网频率 50hz

13、蒸汽压力 0.3mpa

14、冷却水压力 0.3mpa

15、消耗量 5 m<sup>3</sup>/h

16、挡胶板形式 轴向移动式

本产品的加工定制是是，品牌是瑞兴，型号是X(S)K-400，辊数是二辊，辊筒工作直径是400（mm），工作长度是1000（mm），辊筒线速度是19.3（m/min），大辊距是10（mm），速比是1:1.27，电动机功率是45（KW），外形尺寸是4600X1850X1750mm（m），重量是9000（kg），规格是轴承式，减速机是密闭式硬齿面减速机