

BC1型旋臂线式可调电阻盘 100W 50 瓷盘变阻器

产品名称	BC1型旋臂线式可调电阻盘 100W 50 瓷盘变阻器
公司名称	广州市越秀区金侍机电商行
价格	36.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:金氏机电集团旗下制造企业 型号:100W50
公司地址	中国 广东 广州市越秀区 惠福西路302号首层
联系电话	86 020 28965523 13826083701

产品详情

bc1磁盘变阻器 150w500 瓷盘变阻器

25w

10r 20r 50r 100r 500r 1k

50w

10r 50r 100r 150r 500r 1k

100w

10r 50r 100r 500r 1k

150w

10r 20r 50r 100r 200r 500r 1k

300w

10r 20r 50r 100r 150r

500w

10r 20r 50r 100r 300r

bc1型旋臂线式电阻器，是采用合金电阻丝绕于圆环形陶瓷骨架上后用高温釉烧结固定，磁盘中心配以转轴带动电刷在电阻体上，从而获得变化的电阻值。

bc1变阻器具有功率大、耐潮湿、调节范围大等优点。适用于低频交流或直流电气设备中作调节控制电压、电流或可调节的负载电阻等用。

安装尺寸：

型号功率(w)	a	b	f
bci-25	44	43	50
50	66	43	75
100	84	43	95
150	106	48	120
300	170	74	180
500	210	60	230
bci-50w/2	80	100	75
100w/2	97	112	95
150w/2	135	120	120
300w/2	175	165	180
500w/2	220	165	230
bci-150w/3	170	220	120
300w/3	175	275	180
500w/3	220	275	230

单位：mm

技术参数：

- 1、变阻器极限工作电压：1000v；绝缘电压 2500v
- 2、变阻器温升：25-100w的品种 300k； 150w 的品种： 350k
- 3、滑动行程：25-50w品种： $280 \pm 5^\circ$ ； 100w品种： $300 \pm 5^\circ$
- 4、阻律规律，线性偏差：在整个行程内，阻律变化成直线型规律，线性偏差不大于 $\pm 10\%$
- 5、变阻器控制轴在不小于90%的行程内转动5000周，变阻器应无可见损伤
- 6、变阻器承受高温时为40 的交变湿热6个星期

订购联系 13602493673

qq:112926533

金氏集團king's electric

金氏機電實業（集團）有限公司

king's electric (asia) limited

廣州地址：廣州市黃埔大道西505號mba大廈15f

tel: 020-28965523 020-2200776

廣州門市：廣州市越秀區惠福西路302號首層

tel : 020-83197564 fax : 020-83197564

本产品的加工定制是是，品牌是金氏机电集团旗下制造企业，型号是100W50，种类是熔断，性能是高温，材料是陶磁，制作工艺是普通线绕，外形是圆盘形，标称阻值是50，允许偏差是 $\pm 0.5\%$ ，温度系数是PTC，额定功率是100（W），功率特性是中功率，频率特性是中频，产品性质是热销，营销方式是厂家直销