JRS2(3UA)系列JRS2-180/F(3UA60)热过载继电器

产品名称	JRS2(3UA)系列JRS2-180/F(3UA60)热过载继电器
公司名称	乐清市成林电器厂
价格	72.00/个
规格参数	应用范围:热/热过载 品牌:TE/施耐德 型号:3UA60JRS2-180F
公司地址	浙江省温州市乐清市北白象镇东垟田村
联系电话	86 0577 80750405 13868711607

产品详情

3ua 热过载继电器

------3ua系列热过载继电器适用于交流50hz/60hz，电压690v-1000v，电流0.1-400a的长期工作或间断长期工作的一般交流电动机的过载与断相保护，也可用作直流电磁铁和直流电动机的过载保护。

------继电器具有断相保护，温度补偿，脱扣指示功能，并能自动与手动复位，动作可靠，符合iec947-4，vde0660，gb14048等标准。

------继电器可与接触器接插安装，也可独立安装。

一、适用范围jrs2(3ua)系列热过载继电器适用于交流50hz或60hz、额定电压690v、1000v，电流0.1～630a的长期工作或间断工作的交流电动机的过载与断相保护。热继电器具有断相保护、温度补偿、动作指示、自动与手动复位，该产品动作可靠。本产品符合：gb14048.4、iec60947-4-1等标准。热继电器可与接触器接插安装，也可独立安装，jrs2系列的行业型号是3ua系列。

二、型号及其含义

三、结构特征3.1 该系列热继电器为三相双金属片式，脱扣级别为10a。3.2 具有差动式的断相保护。3.3 具有整定电流连续可调装置。3.4 具有温度补偿。3.5 具有动作指示。3.6 具有触头检测机构。3.7 具有手动与自动复位按钮。3.8 具有电气上可分的一常开和一常闭触头。3.9 安装方式：与接触器插入安装或独立安装。

四、正常工作条件4.1 海拔高度：不超过2000m。4.2 周围空气温度为-5℃～+40℃，24小时内的平均温度不超过+35℃。4.3 大气条件：在+40℃时大气相对湿度不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过+25℃，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑因温度变化发生在产品的凝露。4.4 污染等级为3级4.5 安装面与垂直面的倾斜不超过±5°。4.6 地无爆炸危险介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃存在的地方。4.7 在有防雨雪设备及没有水蒸气的地方。4.8 在无显著摇动、冲击和振动的地方。

1.交货周期：确认打样后一般20天左右（具本要看量）2.发货：发货：自提、物流或快递(根据地区和客户的要求)

3.以上样品图片仅供参考，不以一口价为准，具体按产品报价。

4.如果您需要进一步的了解我们的产品,请随时与我们联系。

5.以上产品均为实拍，我们拥有厂房设备机器，欢迎您实地考察！

乐清成林电器有限公司，位于中国电器之都—乐清市柳市镇.主要生产热继电器、交流接触器,小型断路器，漏电短路器。 公司有完善的企业管理，不断研发新产品，从零件到成品为客户贴牌加工生产，在消费者中有良好的信誉。产品除满足国内市场外，还畅销世界十几个国家和地区， 深受用户依赖，我们欢迎国内外用户前来考察，洽谈，合作或技术交流。竭诚欢迎国内外客商携手合作，共创美好未来。

联 系 人：黄秋连 女士 （办公室 经理）

电　话：86 0577 61679930

移动电话：13738764249

传　真：86 0577 61679931

地　址：中国 浙江 乐清市 浙江省温州市七里港区七东村沿河路6号

本产品的应用范围是热/热过载，品牌是TE/施耐德，型号是3UA60JRS2-180F，产品系列是3UA50，触点负载是/，触点切换电流是/，触点切换电压是/，触点形式是/，额定电流是12.5，额定电压是380，防护特征是/，线圈电源是/，线圈功率是/