MX+OF分励脱扣器/小型断路器辅助/DZ47断路器附件

产品名称	MX+OF分励脱扣器/小型断路器辅助/DZ47断路器附件
公司名称	乐清市鑫派电气有限公司
价格	9.00/个
规格参数	品牌:鑫派电气 型号:MX+OF 适用断路器系列:附件
公司地址	乐清市柳市镇仙垟村
联系电话	86 1386 8721448

产品详情

使用范围

本系列断路器电气附件是我公司专为dz47-63(c45).dz158-125（nc）等断路器配套设计的辅助功能元件，在电气线路或家居、建筑中，可以根据需要选择不同的电气附件与dz47-60(c45)、dz158-125（nc）等断路器配合，以实现断路器的远程脱扣控制、分合状态指示、提供报警信号和线路的过欠压保护等功能。

本系列产品符合标准：gb14048.5、iec60947-5。

二、型号及规格

1、分励脱扣器 mx 额定控制电源电压：ac220/380v、dc24/48v；

7、分励脱扣器+辅助触头 mx+of 额定控制电源电压：ac220/380v、dc24/48v；

2、欠压脱扣器 mn或q 额定工作电压：ac230、ac380v；

3、过压脱扣器 mv或g 额定工作电压：ac230v、ac380v；

4、过欠压脱扣器 gq 额定工作电压：ac230v、ac380v；

5、辅助触头 of ；

6、报警触头 sd

三、正常工作条件和安装条件

1、周围空气温度：-5℃~+40℃，24小时内平均值不超过+35℃。

2、大气条件：安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%；在较低的温度下可允许有较高相对湿度，例如+20℃时为90%，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

3、海拔：不超过2000m。

4、污染等级：2。

5、安装类别：ii、iii类。

6、安装方式：采用th35-7.5型钢安装轨安装。

本产品的品牌是鑫派电气，型号是MX+OF，适用断路器系列是附件，类型是分励脱扣器，极数是1P，材质是PA66，脱扣器电流是6（A）（A），额定工作电压是24-48V，产品认证是CCC，触头分断能力是6（KA），适用范围是DZ47-63(C45).DZ158-125（NC），加工定制是是