

p4全彩led显示屏产品保修两年

全国安装送货，上门售后维修保养。

欢迎来电来函咨询洽谈：手机：qq17 卢先生

p4全彩led显示屏价格

p4全彩led显示屏技术参数：

参数名称		p4
模组组成	像素结构	表贴smd3in1
	像素间距 (mm)	4
	模组分辨率 (w × h)	32*32
	模组尺寸 (mm)	128 (w) × 128 (h) × 8 (d)
	模组重量 (kg)	0.7
	模组最大功耗 (w)	20
	单元组成	单元模组组成 (w × h)
单元分辨率 (w × h)		160*160
单元尺寸 (mm)		640 (w) × 640 (h) × 91 (d)
单元面积 (m ²)		0.12
重量 (kg/箱体 ; kg/m ²)		25 ; 40

	像素密度 (点/m ²)	62500
	箱体平整度 (mm)	0.1
光学参数	单点亮度校正	有
	单点颜色校正	有
	白平衡亮度 (nits)	1800 (色温6500k, 校正后)
	色温 (k)	3200—9300可调
	水平视角 (°)	160
	垂直视角 (°)	120
	发光点中心距偏差	<3%
	亮度均匀性	97%
	色度均匀性	± 0.003cx,cy之内
	对比度	3000:1
	电气参数	峰值功耗 (w/箱体 ; w/m ²)
平均功耗 (w/箱体 ; w/m ²)		40 ; 330
供电要求		ac85~264v (50-60hz)
处理性能	驱动方式	恒流驱动
	换帧频率 (hz)	50&60

	刷新率 (hz)	960
使用参数	寿命典型值 (hrs)	100,000
	工作温度范围 ()	-10 — 40
	存储温度范围 ()	-20 — 60
	工作湿度范围 (rh)	10 - 80%无结露
	储存湿度范围 (rh)	10 - 85%无结露

注：参数指标根据项目的具体情况会有变化