

# 华瑞 GammaRAE II R x、 射线超量程快速检测仪[PRM-3040]

产品名称	华瑞 GammaRAE II R x、 射线超量程快速检测仪[PRM-3040]
公司名称	广州汇锦电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:RAE/华瑞 型号:PRM-3040
公司地址	广州市海珠区广州市海珠区宝岗大道283号蓝宝大厦806室
联系电话	020-84398620 13560489214

## 产品详情

gammarae ii r是用于对未知放射性环境进行 、 射线快速检测的高灵敏度辐射测量仪表。是环境监测、国土安全、边防口岸、商检、海关、机场、消防、应急救援、防化部队等部门用于日常巡测和搜寻微弱放射源工作的首选报警仪表。不仅能对辐射环境剂量率及剂量进行全天候监测计量报警，还具有强大的无线传输及后台软件管理功能。

主要特点 • 高灵敏度碘化铯闪烁晶体和能量补偿半导体双探测器 •  
快速、超宽剂量率探测范围：从0.01  $\mu$ sv/hr ~ 6sv/hr 的超宽量程，小于2秒的报警反应时间 •  
操作简便、设置灵活：双按键操作搭配可翻转液晶屏 •  
坚固、防爆，适用于任何恶劣环境：ip67防护等级、抗emi、1.5米抗跌落和本质安全防爆设计 •  
适应复杂环境的三种报警模式：包括振动、声音及发光报警方式 •  
支持蓝牙无线通讯，实时数据、报警传输和历史记录下载，便于系统集成 • 绿色低能耗：两节5号民用碱性电池可连续使用500小时

• 用于对 、 射线源的快速搜寻及放射物处置环境的应用 •  
用于海关和边境巡逻，防止犯罪分子走私放射性材料及放射性物质袭击的应急响应 •  
核能设施、民用涉源企事业单位的放射源监管及放射源的运输监管 • 环境监测部门的执法工作 •  
军队战略武器部队、防化部队 • 政府驻外机构的特勤保卫 • 消防及应急救援部门 •  
大型活动的安全戒备

显示 lcd显示屏，可翻转显示数据  
屏显数据 峰值、剂量率、电池状态、时间、温度等  
外壳 防滑材料设计  
按键 两键式操作设计

外形尺寸 125 × 68 × 35mm  
重量 270g  
3cc碘化铯(csi)闪烁晶体掺杂铈(ti)和能量补偿半导体探测器组成

检测器  
能量响应 50kev~3.0mev  
剂量率 0.01 μ sv/hr~6sv/hr  
线性误差 < ± 20%  
剂量累计 0.01sv~9.99sv  
响应时间 <2s  
本底背景 开机自动检测背景数据或手动校正  
用户标定 通常情况下，不需要标定  
声音报警 >85db(距30cm内)  
振动报警 >0.8g  
灯光报警 高亮度闪烁灯光  
报警阈值 搜寻模式：报警阈值基于不同环境的背景值而定  
安全模式 用户可以按照剂量率，设置高低限报警  
工作温度 -20 ~+50  
防护等级 ip67  
外壳及全电路本质安全设计

安全等级 (适用于国家规定要求的防、隔爆环境)  
抗跌落 产品通过1.5米跌落试验  
数据存储 存储30000个剂量率数据  
连续模式：连续地存储剂量率数据 报警模式：当报警时开始存储

存储模式  
数据间隔 存储数据的时间间隔，可在1~3600秒范围内设置  
通讯 用户可以通过蓝牙通讯接口下载数据进行电脑管理  
电源类型 用户可以采用碱性两节五号电池供电  
使用时间 通常情况下，两节五号电池，超过500小时  
执行标准 符合国标gb14323-93和ansin42.32-2004标准

标准配置 • gammarae ii r(prm-3040) 主机 • 皮带夹 • 腕带 • cd 光盘 (含prorae studio ii 管理软件) • 说明书 • 两节5号电池 • 校准证书

可选配件 • 尼龙保护套 • 剂量标定证书 • 长杆式附件

本产品的加工定制是否，品牌是RAE/华瑞，型号是PRM-3040，测量范围是0.01Sv~9.99Sv，测量对象是x、γ射线，测量精度是1，分辨率是1，尺寸是1 ( mm ) ，重量是1 ( kg )