

## : CE-1X环保尼龙铝芯闭端子 安全奶嘴型压线帽 1000只/包

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | : CE-1X环保尼龙铝芯闭端子 安全奶嘴型压线帽<br>1000只/包 |
| 公司名称 | 乐清市正大电气有限公司                          |
| 价格   | 18.00/个                              |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:DLX<br>型号:CE-1X         |
| 公司地址 | 中国 浙江 嘉兴 南湖区 亚澳路199号                 |
| 联系电话 | 暂无                                   |

### 产品详情

产品名称：ce系列压线帽

规格型号：ce-1x

包装：1000只/包

材质：高级尼龙66工程塑胶原料,防火等级94v-2,绝缘佳不易老化。

内部材料：采用标准铝管。

特点：外壳为尼龙注塑成型、内部铜管特长，增加电线压接范围，使其更易于导电，并更能夹住电线，即使强烈振动亦不脱落。

用途：使用于各种电器产品，灯饰，工业配线等接线器材。

适用范围：如灯饰、排风扇、电暖器、豆浆机、吊扇、电风扇、燃具烟机、电暖器、烤箱等五金家用电器。

使用方法：将几股电线剥去绝缘层后绞在一起插入该产品的金属管内，再以压线 工具钳压紧对应部位即可，可使电线导通良好，即使强烈震动也不会脱落。

单位：mm

| 型号    | 材质 | 适用电线      | 额定电气规格  | 1   | 2    | 12   |
|-------|----|-----------|---------|-----|------|------|
| ce-1x | 铝芯 | 0.5-1.5平方 | 电压：300v | 2.6 | 7.8  | 18   |
| ce-2x | 铝芯 | 0.5-2.5平方 | 温度：105  | 3.1 | 9.5  | 18.8 |
| ce-5x | 铝芯 | 0.5-6平方   | 同上      | 4.4 | 12.5 | 24.5 |
| ce-8x | 铝芯 | 1.5-8平方   | 同上      | 5.3 | 14.6 | 27.7 |

本产品的加工定制是是，品牌是DLX，型号是CE-1X，应用范围是电缆，种类是闭端子(压线帽)，接口类型是AC/DC，形状是奶嘴型，制作工艺是注塑，特性是阻火/阻燃，工作频率是高频，绝缘体材质是尼龙66，温度是150，电压是300v，防火等级是94-2