

# 车间大型空调加湿器 SUN-M806

产品名称	车间大型空调加湿器 SUN-M806
公司名称	上海尚代电器设备有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:SUN-M806 加湿量:6Kg/h
公司地址	上海市闵行区罗锦路888弄4支弄23号
联系电话	86-021-34313808 18964646416

## 产品详情

荆州湿膜加湿器#荆门湿膜加湿器#宜昌湿膜加湿器#尚代湿膜加湿器首选尚代品牌，更多信息垂询电话021-34685590。

上海尚代电器设备有限公司专业生产工业加湿机、工业加湿器、工业湿膜加湿器、超声波加湿机、空气加湿器，欢迎来电咨询机房湿膜加湿器、档案室湿膜加湿器、图书馆湿膜加湿器、博物馆湿膜加湿器、车间湿膜加湿器、烟叶回潮湿度调节器、实验室湿膜加湿器的价格与产品技术参数等详细信息。公司网址[www.suntown.cn](http://www.suntown.cn)或[www.shshangdai.com](http://www.shshangdai.com)

尚代湿膜加湿器属气流微雾式加湿机，整机由电机、湿帘、风扇、水泵、盛水器、机壳及控制器组成。其工作原理是利用清新的水作加湿介质，通过水泵将水输送到加湿器顶部的淋水器，水均匀地淋到湿膜体，形成均匀的水膜。当干燥空气由机内的风机送入，通过湿膜材料时，干燥空气和湿润的湿膜表面进行热交换，从而干燥空气被净化和加湿，形成湿润的空气，大量水分子随风送入需加湿的空间，使空气的湿度增加，从而达到加湿的目的。湿膜加湿器是机房加湿最佳方式。

尚代湿膜加湿器构成 主要部分由湿膜组成，是经过特殊成分的树脂材料粘结处理后，形成波纹板状交联重叠的亲水性高分子复合材料。尚代湿膜加湿器，运用单片微电脑控制技术，功能模块设计，使设备运行更可靠，功能更强大，使用更简单。

尚代湿膜加湿器用途：加湿、除尘、消除静电、净化空气

尚代湿膜加湿器应用行业：纺织行业、造纸行业、计算机房、电子行业、印刷行业、实验室、烟草行业

、食品行业、写字楼等。

尚代湿膜加湿器性能1、加湿强劲、无白雾现象；2、采用进口植物湿膜，净化空气3、采用数码电脑全自动控制，液晶背光显示4、湿度10-99%任意设定，两档风速，加湿范围大、均匀5、采用松下电磁阀独立控制，安全可靠6、设备贮水箱采用双浮子检测，精确稳定7、电子检测，漏水保护功能与因故障告警功能8、人性化设计采用累计工作时间及手动模式自动换水功能9、不锈钢水箱，防霉、防菌、耐用；具有通风模式，循环室内空气。

尚代湿膜加湿器部分常规机型参数型 号：sun-m806加湿量：6kg/h换风量：1500  
m<sup>3</sup>/h加湿面积：50-80 m<sup>2</sup>电源电压：200 w ~50hz水箱容量：40l控制方式：智能控制 消耗功率：200  
w 雾粒直径： 5 μm净 重：48 kg外形尺寸：630 × 330 × 1540 mm

型 号：sun-m809加湿量：9kg/h换风量：2400 m<sup>3</sup>/h加湿面积：90-110  
m<sup>2</sup>电源电压：220v~50hz水箱容量：60l控制方式：智能控制 消耗功率：280 w 雾粒直径： 5  
μm净 重：70 kg外形尺寸：780 × 450 × 1730 mm 型 号：sun-m812加湿  
量：12kg/h换风量：3500 m<sup>3</sup>/h加湿面积：120-150  
m<sup>2</sup>电源电压：220v~50hz水箱容量：60l控制方式：智能控制 消耗功率：350 w 雾粒直径： 5  
μm净 重：75 kg外形尺寸：780 × 450 × 1730 mm

本产品的加工定制是是，品牌是SUN-M806，加湿量是6Kg/h，功率是200W，工作电压是200W，工作电  
流是50HZ，尺寸是63 × 33 × 154（cm），工作温度是0-40，供水压力是150pa，规格是630 × 330 × 1540M  
M