

静态轨道衡 动态轨道电子秤 安装轨道秤

产品名称	静态轨道衡 动态轨道电子秤 安装轨道秤
公司名称	上海亨托实业有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:亨托 型号:SCS-HT-GDH
公司地址	上海松江工业园区
联系电话	13916348284 13917192149

产品详情

静态轨道衡 动态轨道电子秤 安装轨道秤

轨道衡传感器主要参数如下：

型号：qs-d40t

额定容量： 40t

数据刷新速率： 200次/秒

数据传输数率： 9600-38400bps

数字模块a/d码： 1000万码

数字传感器最大输出量： 60000码

传感器综合精度： $< \pm 0.02\% f.s$

传感器温度系数: $< \pm 0.02\% f.s/10$

零点输出： $< \pm 0.1\% f.s$

输入阻抗： 750 ± 10

输出阻抗： 702 ± 5

使用温度范围： -40 ~ +80

推荐激励电压： 9 ~ 12v dc

最大激励电压： 25v dc

安全过载： 150% f.s

安全保护： 内置过电压保护

密封等级： 合金钢材料，激光焊接ip68

最大传输距离： 1200米

静态轨道衡 动态轨道电子秤 安装轨道秤

轨道衡性能指标：

标定零位调整能力： $\pm 100\%$ f.s

开机置零范围： $\pm 4\%$ 、 $\pm 100\%$ 、 $\pm 10\%$ 、 $\pm 20\%$ 、 $\pm 400\%$ 、 $\pm 100\%$ 可选

超载报警值： f.s+9d

非线性误差： $< \pm 0.01\%$ f.s

零点漂移： < 10 ppm/

标定： 全部采用键盘操作完成

电源要求： ac 200-240v 49hz-51hz

使用温度： -10 ~ 60

其它性能：

零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围可分别设置；

自动/手动、日报表/分类统计报表打印设置；

快速填充式过磅单打印功能设置；

贮存256条打印记录，256组车号及相应的皮重、100个货号、512组称重记录；

称重记录贮存/检查/删除/断电保护>50000h；

人工线性修正标定；

多达5点的非线性修正，降低对系统配件要求的限制；

配备rs-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

配备大屏幕通讯口，有20ma电流环（恒流源）和rs-232两种连接方式；

配备标准并行打印接口，可连接9针或24针宽行打印机，打印格式多样；

静态轨道衡 动态轨道电子秤 安装轨道秤

本产品的加工定制是是，品牌是亨托，型号是SCS-HT-GDH，类型是电子轨道衡，铁路轨距是0（mm），称量时车速是0（km/h），适用范围是广泛