

ZX7-200逆变直流弧焊机，配液晶显示屏！火热促销中，超高性价比

产品名称	ZX7-200逆变直流弧焊机，配液晶显示屏！火热促销中，超高性价比
公司名称	乐清市时代焊割设备有限公司
价格	650.00/个
规格参数	品牌:上海人民，五洲 型号:ZX7-200 控制方式:手动
公司地址	浙江省乐清市白石街道坭岙工业区北大街3号
联系电话	86-0577-62696511 13587702915

产品详情

逆变直流弧焊机

概述

- 1、采用mosfet开关元件及最先进的igbt逆变技术，逆变频率达20khz以上，快速动态响应，功能完善、可靠性极高。可满足高品质焊接工艺的要求。
- 2、负载持续率高、焊接功能余量大、具有电压波动自动补偿功能，抗电网波动强、焊接电流稳定。
- 3、具有推力补偿功能、电弧稳定性好、容池均匀、飞溅小、焊缝成型美观、不粘附焊条。
- 4、可对各种酸、碱性焊条进行焊接、也可用于纤维焊条向下焊接。
- 5、适合焊接各种低、中、高碳钢、低合金钢、不锈钢等。
- 6、500a以上焊机可作于一机四用碳弧气刨功能。

主要技术参数

数据\\型号	zx7-250	zx7-315	zx7-400	zx7-500(igbt)	zx7-630
电源电压(v)	三相ac380v	三相ac380v	三相ac380v	三相ac380v	三相ac380v
频率(hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60

)					
额定输入电流(a)	15	20	28	38	54
空载电压(v)	60	69	67	72	72
输出电流调整(a)	20-250	20-315	20-400	20-500	20
额定工作电压(v)	30	33	36	40	44
推力调整(a)	0-100	0-100	0-100	0-100	0-
负载持续率(%)	60	60	60	60	60
空载损耗(w)	60	80	80	15	15
效率(%)	85	85	85	85	85
功率因素	0.93	0.93	0.93	0.93	0.9
绝缘等级	f级	f级	f级	f级	f级
外壳防护等级	ip21s	ip21s	ip21s	ip21s	ip2
外形尺寸(mm)	480 × 204 × 303	450 × 299 × 232	565 × 266 × 432	760 × 313 × 437	677 ×
适合焊接厚度(mm)	1.6-4	1.6-5	1.6-6	1.6-6	1.8
质量(kg)	17.5	19.5	26.5	53	55

本产品的品牌是上海人民，五洲，型号是ZX7-200，控制方式是手动，焊接原理是对焊，频段是高频，用途是焊接，负载持续率是60%，电流是直流，动力形式是等离子，作用原理是逆变，作用对象是金属