

小型实验室喷雾干燥机 磐丰干燥现货供应 科研型喷雾干燥机

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 小型实验室喷雾干燥机 磐丰干燥现货供应 科研型喷雾干燥机 |
| 公司名称 | 常州市磐丰干燥设备有限公司 |
| 价格 | 35000.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:磐丰干燥 雾化型式:实验室喷雾干燥机 |
| 公司地址 | 江苏省常州市郑陆镇三河口开发区 |
| 联系电话 | 0519-88670658 13401656198 |

产品详情

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请旺旺或电话咨询！

谢谢合作！

实验型喷雾干燥机

实验型喷雾干燥机(器)是我司引进和吸收国际先进技术，在国内生产制造；主要组件及电器进口。整机设计紧凑，可移动，本机自成一体，不需辅助设施通电即可使用。采用plc控制，触摸屏显示，中英文操作界面。

实验型喷雾干燥机：主要适用于高校、研究所和食品、生物、饮料、化工、材料、制药等企业实验室研发和生产微量颗粒粉末，对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性,适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等，因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温，故只是瞬间受热，能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。

实验型喷雾干燥机应用领域:饮料、香料和色素、牛奶和蛋制品、植物和蔬菜提取液、制药合成、热敏物质塑料、聚合物和树脂、芳香剂、血制品、制陶和超导体、生化制品、染料、肥皂和洗涤剂、食品黏合剂、氧化物、骨粉和牙粉等等。

实验型喷雾干燥机

技术参数：

最大水份蒸发率:1500-2000ml/h

进风温度范围:40 -300

出风温度范围:40 -140

加热控温精度: ± 1

干燥时间:1.0-1.5s

蠕动泵进料范围:50-2000ml/h

干燥空气流量:0-5.5m³/min,最大风压686pa

喷雾气体流量:0-4.2m³/h,喷雾压力2-8bar

喷雾系统:带有(0.5--2.5mm)的两流体喷嘴 射流器(通针):0-20s之间可自动调节

喷雾/热空气流向:同向,向下

加热器功率:3kw 220v 整机功率:3.8kw 220v 尺寸:1450mm × 650mm × 550mm(h × l × w) 重量:110kg

pe-1500实验型喷雾干燥机特性：

1、喷雾、干燥室及收集装置采用透明优质耐高温高硼硅玻璃制造，使得喷雾干燥过程在无污染及稳定的环境下进行。整个喷雾干燥实验进程可视，便于掌控实验进程并能及时发现和调整问题。所有玻璃元件易拆卸，易清洗。

- 2、内置进口全无油空压机，喷粉的粒径呈正态分布，流动性好，而且噪音非常低，小于60db，符合国家实验室噪音标准
- 3、二流体喷雾的雾化结构，采用优质高精度316不锈钢材料制造，雾化均一。
- 4、温度控制采用实时调控pid恒温控制技术，控温准确。
- 5、进料量可通过蠕动泵调节，最少30ml样品也可完成一次实验。
- 6、射流器自动疏通（通针）且频率可调节，在喷嘴被堵塞时，会自动清除以确保实验的连续性。
- 7、全自动手动双重模式、plc控制，彩色触摸屏显示，中英文操作界面，各项参数均有液晶显示。
- 8、具有保护功能，风机不启动，加热器就不能启动。
- 9、干燥后的成品干粉，其颗粒度较均匀，95%以上的干粉在同一颗粒度范围。
- 10、通电即可使用,不需要任何辅助设施。

常州市磐丰干燥设备有限公司是一家集设计、制造、开发、售后服务、技术咨询于一体的新型现代化高技术公司。主要产品为干燥机、烘干机、闪蒸干燥机、喷雾干燥机、流化床干燥机、制药机械、粉碎机、制粒机、湿法制粒机、混合机等单元操作设备及非标设备。特别是在喷雾、闪蒸干燥工程和污泥干燥机有着独特的专业技术，领先于国内同行。产品已广泛应用于化工、医药、冶金、饲料、化肥、染料、食品等行业。顾客遍布全国绝大部分省市及自治区，并出口到欧洲，美洲及东南亚和日本等国，受到客户的一致好评。本公司以人为本，集中了一批化工工艺、化工设备、控制工程等不同领域的高级技术人才，与国内著名高校合作，致力于化工单元及成套设备的研制、开发、生产制造和销售。公司运用现代化管理观念，建立了完善的质量保证体系。公司地处风景秀丽的工业明星城市--常州市，交通地理位置十分便利，离沪宁高速公路出口处仅5公里，距常州民航机场仅25公里。热忱欢迎广大客商前来洽谈业务。您的光临是对磐丰的信任和支持。磐丰将时刻作您坚强的后盾，竭诚与您携手合作，共创新的辉煌！

联系人：陈明先生（销售部 销售经理）

电 话：0519 88671258 88670658

移动电话：13401656198

传 真：0519 88677997

地 址：中国 江苏 常州市武进区 郑陆镇三河口工业园

邮 编：213115

公司主页：<http://www.pfdrying.com>

1、售前：建立用档案，与客户取得联系，介绍本厂技术及设备有关情况，了解用户需要，推荐相应设备，落实试料与有关技术准备，完善技术参数。2、售中：提供用户相关图纸，技术资料，协调用户设备安装施工，向用户通报制作速度，制作质量。保证用户工程进展与设备制造进行同步协调。处理突发事件，与用户保持良好沟通。3、售后：

派员至用户指导安装，负责调试直至交付使用。负责用户有关人员的操作，维护技能培训。

长期优质优价提供备品备件。设备保质期一年，在验收后一年内因设备本身质量造成的设备损坏，负责免费维修，如因操作不当引起的故障收取工本费，并实行48小时服务维修，即在收到用户讯息第一个24小时内必须回答用户的问题，如不能在电话中解决，则在下一个24小时内赶到用户现场解决问题。

欢迎来电咨询考察：13401656198 陈工

本产品的加工定制是是，品牌是磐丰干燥，雾化型式是实验室喷雾干燥机，适用物料是最适用于从溶液、乳液、悬浮液和糊状液体原料中生成粉状、颗粒状固体产品。，应用领域是食品医药化工轻工等行业。，型号是pe-1500，蒸发能力是咨询 (/h)，干燥塔直径是0.5-2.5 (m)，进风温度是30-300 ()，外形尺寸是0.15 × 0.7 × 0.6 (m)，高度是0.15 (m)，重量是110 (kg)，规格是pe-1500