

金涵手持数字示波表数字示波器加万用表200M采样20M带宽JDS2012A

产品名称	金涵手持数字示波表数字示波器加万用表200M采样20M带宽JDS2012A
公司名称	深圳市仪表世界连锁店有限公司
价格	面议
规格参数	类型:数字示波器 品牌:金涵 型号:JDS2012A
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 深圳市都会电子城3B001
联系电话	86-0755-83762824 13715302806

产品详情

品牌: 金涵电子 型号: jds2012a 颜色分类: jds2012a+高压探头 jds2012a带万用表功能

全彩示波表上架，所有参数绝对真实演示视频：

http://v.youku.com/v_show/id_xntqznjq3mtaw.html

(此视频为双通道示波器演示视频，暂无万用表功能演示，请复制到浏览器上打开)

警告：在使用万用表的时候要保证示波

器的探头悬空且探头不可接地。

jhjds2022ajhjds2012a系列手持数字存储示波器

本产品体积小、携带方便、操作灵活；采用彩色tftlcd及弹出式菜单显示，实现了它的易用性，大大提高了用户的工作效率。

型号	带宽	实时采样率	存储深度
jhjds2012a	单通道20mhz	单通道200msa/s	2kpts

此外，本款示波器性能优越、功能强大、价格实惠，具有较高性价比。它的实时采样率可高达200msa/s,可满足捕捉速度快、复杂信号的市场需求；支持usb设备存储，用户还可通过usb进行升级，最大程度满足客户需求。

特点：

- 全新的超薄外观设计、体积小巧、重量轻、携带更方便
- 彩色tftlcd显示，320*240分辨率，波形显示更清晰、稳定
- 双模拟通道(示波表为单通道模拟)
- 支持usb存储设备
- 具备边沿触发功能，可自动检测支持（50hz—40mhz）
- 支持时间和电压光标
- 多种波形数学相加功能
- 支持中、英文菜单显示
- 多种显示风格:彩色显示、黑白显示
- 支持自动关机功能及省电模式：时间可设置
- 背光亮度可调节
- 波形可截图保存
- 超长待机：单节电池可连续工作5小时左右
- 带有数字万用表功能（仅jhjds2012a系列）

jhjds2022ajhjds2012a系列手持示波器示波表附件：

jhjds2022a示波器：jhjds2012a示波表：

- 使用说明— 使用说明
- 合格证— 合格证
- 1: 1/10: 1探头两根—1: 1/10: 1探头一根

—锂电池 × 2—万用表表笔一对

—锂电池充电器—锂电池 × 1

—锂电池充电器

—一般安全性要求

了解下列安全性预防措施，以避免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其他产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，请务必按照规定使用本产品。

注意：请勿在连接usb时，使用本款示波器（或万用表）进行测量，否则可能会损坏仪器！

只有受过专业培训的人员才能执行维修程序。

1.避免起火和人身伤害

正确插拔

当探头或测试导线连接到电压源时请勿插拔。

正确连接探头

探头地线与地电势相同，请勿将地线连接到高电压上。并且在测试过程中，请勿触摸裸露的接点和部件。

查看所有终端额定值

为了避免火灾和过大电流的冲击，请查看本产品的所有额定值和标记说明。请在连接产品前查阅产品使用说明以了解额定值的详细信息。

请勿开盖操作

如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

避免电路外露

开机后请勿接触外露的接头和元件。

怀疑产品出故障时，请勿操作

如果您怀疑本产品已经出现故障，可请合格的维修人员进行检查。

保持适当的通风

请勿在潮湿环境下操作

请勿在易燃、易爆环境中操作

请保持本产品表面的清洁和干燥

通知

注意

本店产品都不含票，开发票需要加税点，普通发票加6%，增值税发票需要加10%，需要开发票的请联系客服加税点，谢谢

本产品的类型是数字示波器，品牌是金涵，型号是JDS2012A，通道数是单通道，带宽是20（MHz），采样率是200M（GS/s），记录长度是标准（k），波形捕获率是标准（wfms/s），外形尺寸是标准（mm），重量是2（kg），规格是JDS2012A,JDS2022A,JDS3012A,高压探头