

# 消除塑料表面静电离子风枪,大头离子风枪 , 除尘除静电

产品名称	消除塑料表面静电离子风枪,大头离子风枪 , 除尘除静电
公司名称	杭州杉木静电设备有限公司
价格	230.00/个
规格参数	品牌:SUGIKI杉木 型号:SAM-305 输入电压:220 ( V )
公司地址	萧山区新街街道长山头村 ( 荏山村 )
联系电话	0571-57160066 13616536263

## 产品详情

sam(305-308)高效静电除尘枪是一种手持式消除静电的专用设备。属使用压缩气系列的除静电产品的一种。具有安装简易、工作稳定、风速强劲、消除静电速度快的特点，本款静电枪采用日本进口塑料枪体，重量轻，工作效率更高，风量可调节，需配高压发生器使用。

作用原理：静电除尘枪可产生大量的带有正负电荷的气流，被压缩气高速吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉，当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的，高速的压缩气还可将物体上的顽固积尘吹走，达到中和静电和除尘目的。

产品特点:

塑料枪柄，手感好，风力可调高效的除静电功能安全感应无电击风枪有良好的接地保护主要应用于电子、喷涂、塑胶、医药、微生物、光电等行业。

specification(技术参数)

model(型号)	sam-306	sam-305	sam-307
input voltage(输入电压)		7.0kv ( sam103 )	
current consumption(消耗电流)		350 $\mu$ a	
current consumption(消耗电流)		0 -50	
weight(重量)		0.5kg	
hv cable length (高压电线长度)		3meters	
opearting air pressure (工作气压)		0.3mpa-0.8mpa	
opearting air velocity (工作气流速度)		10m/lsec	

model(型号)	as-6201h
input voltage(输入电压)	5.6kv ( sam102 )
current consumption(消耗电流)	350 μ a
current consumption(消耗电流)	0 -50
weight(重量)	0.5kg
hv cable length (高压电线长度)	3meters
opearting air pressure (工作气压)	0.3mpa-0.8mpa
opearting air velocity (工作气流速度)	10m/lsec

decay test results (测试结果)

testing conditions (测试条件)rh : 60% ± 5 temperature(测试温度) : 22		
testing conditions (测试条件) : lkv-100v		
distance(距离)	150mm	
distance (中和时间)	positive(正)	0.7s
	negative(负)	0.8s
offset voltage (残余电压)	± 30v	

安装及操作sam系列离子风枪要配备sam101-104系列高压发生器一起使用。将风枪连接线末端插入高压发生器高压输出插孔，顺时针旋转到头，然后将风枪连线的接地线连接到高压发生器外侧的接地柱上，并确认接地良好后，将高压发生器的插头插入带有接地线的插座上（注意高压发生器的使用电压），风枪街上压缩气，打开高压发生器的电源即可工作。注：如果需要可选择安装空气过滤器。

产品保修与服务1、保用期凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的质量问题，本公司免费修理。2、保用期后的服务凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户利益。3、若客户自行拆机维修后，本公司不对该产品进行免费保修，需根据情况酌情处理。\*杉木制造商保留对上述产品性能参数和技术随时修改的权利，恕不另行通知\*

本产品的品牌是SUGIKI杉木，型号是SAM-305，输入电压是220（V），气压是0.3-0.8（PSI），消电时间是1（s），重量是0.4（kg），产品认证是ISO9001