

液化气装卸臂 不锈钢/碳钢装车鹤管 槽车专用卸车设备

产品名称	液化气装卸臂 不锈钢/碳钢装车鹤管 槽车专用卸车设备
公司名称	枣强县安瑞达燃气设备厂
价格	6000.00/个
规格参数	品牌:安瑞达 型号:YQH-50型 适用物料:液化气
公司地址	河北枣强县建设南路
联系电话	03188053639 15832826001

产品详情

产品名称：万向充装鹤管

一、用途：本产品适用于液化石油气的装卸作业及油库站或化工液化灌装作业的设备。二、型号说明

(1) 立柱 (2) 液相接口法兰 (3) 回转器 (4) 内臂 (5) 内臂锁紧装置 (6) 气相接口法兰 (7) 外臂 (8) 平衡器 (9) 球阀 (10) 备用接头
三、主要技术参数：液相管径：50mm ~ 80mm，公称压力：2.5 mpa 气相管径：25mm ~ 50mm，公称压力：2.5 mpa
工作范围：最大回转半径：4200mm 最小回转半径：1500mm 升降角度：-10° ~ 60° 栈桥至轨面高度：3700 ± 200mm
四、产品本体材料选用及工作温度：碳钢 -20 ~ 120 不锈钢-196 ~ 200 五、密封材料及工作温度氟橡胶-20 ~ 120 聚四氟乙烯 -196 ~ 200
液体接口法兰：pn4.0mpa 凹面法兰(hg20593-97)
六、安装：(1) 在靠近槽车的栈桥面与立柱底座配钻四个 26孔，用四个m24螺栓将立柱固定注意安装基准面应水平，然后依次安装气相鹤管、液相鹤管。(2) 产品出厂时作密封性试验，用户安装鹤管时，只需参照结构示意图，先将水平管(含接口法兰、回转器)至升降臂(含快速接头)，自下至上顺序安装，最后安装平衡器。(3) 调整平衡器时，将升降臂置于水平状态，拧下平衡器尾端盖，即可调节螺杆，松或紧直至鹤管升降臂在-5° ~ 60° 范围内能停稳为止。

结构：由内胶管，内胶保护层，中胶层，钢丝缠绕层和外胶层组成。用途：钢丝缠绕钻探胶管用于油田固井，修井及石油地质勘探，小型钻机和水利采煤，输送泥浆及常温水等流体介质。

软管规格hose size	钢丝层直径reinforcement diametermm	外径outsidediametermm	工作压力working pressurempa		试验压力proof pressurempa		爆破压力burst pressurempa	
			mpa	psi	mpa	psi		
4sp-51-35	563 ± 1.0	69 ± 1.5	35	5072	70	10143	87.5	12679

4sp-64-35	64	77 ± 1.0	84 ± 1.5	35	5072	70	10143	87.5	12679
4sp-76-35	76	101 ± 1.5	107 ± 2	35	5072	70	10143	87.5	12679
4sp-89-35	89	114 ± 1.5	120 ± 2	35	5072	70	10143	87.5	12679
4sp-102-35	102	127 ± 1.5	133 ± 2	35	5072	70	10143	87.5	12679
6sp-51-70	51	66 ± 1.0	72 ± 1.5	70	10143	140	20286	175	25358
6sp-64-70	64	81 ± 1.0	88 ± 1.5	70	10143	140	20286	175	25358
6sp-76-70	76	109 ± 1.5	116 ± 2	70	10143	140	20286	175	25358
6sp-89-70	89	122 ± 1.5	129 ± 2	70	10143	140	20286	175	25358

6sp-102-70	102	135 ± 1.5	142 ± 2	70	10143	140	20286	175	25358
------------	-----	-----------	---------	----	-------	-----	-------	-----	-------

我公司本着诚信第一，客户第一，质量第一的宗旨，将公司做大做强。

产品包装为木箱包装，发货德邦物流，快捷方便，支持预付定金，货到付款！

售后服务：在接到用户电话通知后2小时内做出响应，及时解决用户提出问题，产品整体质保一年。

欢迎广大新老客户电话垂询或来我公司考察验厂，我公司将竭诚为您服务！

本产品的品牌是安瑞达，型号是YQH-50型，适用物料是液化气，规格是DN50