

美国爱色丽 PlateScope 印版检测仪 印刷检测仪器

产品名称	美国爱色丽 PlateScope 印版检测仪 印刷检测仪器
公司名称	常州德图精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:PlateScope 重量:0.5 (kg)
公司地址	detu18@163.com
联系电话	86 0519 88291935 13082506495

产品详情

美国爱色丽 platescope 印版检测仪

爱色丽 platescope 印版检测目标定位/测量阵列

专利申请中的分光一体化色彩目标定位与精密光学系统光源 专利申请中的宽光谱多点led照明爱色丽 platescope 印版检测测量时间 每次约1秒爱色丽 platescope 印版检测测量精度

整个测量范围的+/-0.5%爱色丽 platescope 印版检测网线范围 am : 75 - 380lpi (30 - 150lcm)

fm : 10 - 70微米爱色丽 platescope 印版检测可测量介质

平版印刷版材: ctp或ps版材、非化学和免处理版材爱色丽 platescope 印版检测印刷纸张

cmyk、cmykogr或cmykrbg显示 240 × 160高分辨率24位彩色显示

一般信息目标导向/测量阵列 申请专利中的分光束集成颜色目标导向和精确光学系统光源

申请专利中的宽光谱多点 led 光源测量时间 每次测量大约 2 秒钟校准 厂内进行校准，以自定义 x-rite 光楔。配有校准光楔，以使几种装置互为关联。测量范围 2.00 - 98.00%测量精确度 ± 0.5 (调幅加网) ± 1.0 (调频加网) ，从 2% 到 98%屏幕线数范围 am : 75-380 lpi (30-150 lcm)fm : 10-70 微米可测量媒体

胶印版: ctp 和传统的无化学物的免处理图版打印纸: cmyk、cmykogr 或 cmykrbg显示器 高分辨率 240 x 320 , 18 位颜色显示电池组 (p/n se15-38) ni-mh 可充电电池交流电适配器 (p/n se30-77l) 输入: 100-240v

50-60 hz输出: 12vdc @ 2.5a通讯端口 usb2.0重量 30 盎司环境工作温度: 10 ° (50 ° f) 至 40 ° c

(104 ° f)湿度范围: 相对湿度85% (非冷凝) 用途: 仅限于室内海拔高度: 2,000m污染度: 2瞬态超压: ii 类安全符合性保险商实验所: ul 61010-1加拿大标准协会: csa 22.2 no. 1010.1-92cenelec iec (en) 61010-1

本产品的加工定制是是，型号是PlateScope，重量是0.5 (kg) ，外形尺寸是180 (mm) ，产地是美国，品牌是美国爱色丽，包装是印版检测仪，规格是PlateScope