

# 喷涂机 清苑中盛

产品名称	喷涂机 清苑中盛
公司名称	清苑县中盛电子设备厂
价格	30000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:清苑中盛 型号:z s - 1300
公司地址	保定市清苑县清苑镇北大冉
联系电话	13582224949

## 产品详情

清苑县中盛电子设备厂致力于滚涂机的开发与制造。

### 精密型双辊滚涂机

#### 产品描述

适用于板式家具、平面门、橱柜侧板、实木复合地板、工艺品、竹木窗帘等平面工件进行底漆、面漆辊涂和着色。

#### 胶辊组结构图

- 胶辊采用pu胶，直径为220mm，辊面经计算机精密加工。胶辊可根据不同色漆要求选择水性海棉辊、油性pu胶辊或合成橡胶辊等。
- 胶辊两端采用快拆结构，可快速更换，减少维护时间。输送带转动动力在胶辊中心线平衡的辊筒处，提高输送的稳定性。
- 可选择配置不锈钢强力韧性刮刀，角度由小蜗轮调整，涂布更均匀。
- 胶辊组的升降采用蜗轮箱带铸铁升降座组成，稳定性非常高，配手动调节和刻度显示，亦可选配电动升降，有利于不同厚度规格的板材变换。消除整机的间隙误差，使涂布更加均匀细腻。

- 输送带为高强度pu带，采用变频调速装置，运行平稳，耐各种溶剂，防止化学腐蚀而导致起层现象。
- 胶辊、钢辊和输送均采用变频调整，有利于提高涂漆质量和方便设备的操作，通过不同速度的调节，可精密控制涂漆量而使工件获得最佳的表面光滑度和饱和度。
- 采用涂料桶加温系统，提高了涂料循环的稳定性，并且很容易调整无溶剂的uv涂料的黏度。恒温油箱的夹层内可加装水或导热油，再通过有温度调整机能的电热加温，可间接对涂料起到加温作用。
- 油槽设计合理，清洗非常方便，不会使油漆掉在输送皮带上，更换皮带也十分简易。

配置：  
· 整机配五台变频器和五台减速机。  
· 整机配套一台台湾气动双隔膜泵、一个20l恒温油箱，可选配两个隔膜泵和两个油箱。

工作宽度：1300mm

工作高度：800mm

输送速度：0 - 30m / m i n

滚涂功率：1.5 k w \* 2

匀墨辊功率：0.75 k w \* 2

加热功率：2 k w

中盛产品力求技术高起点，人性化，提高环保性能，为用户节约成本，创造最大效益。

中盛企业将长期坚守“质量，创新，服务”与全国各地厂商合作！共建美好工厂！共同进步！共同发展！

本产品的加工定制是是，品牌是清苑中盛，型号是 z s - 1300，涂装速度是0 - 30m / m i n，有效工作宽度是1.3（m），适用范围是工件平面油漆滚涂作业