

可定制各种规格的 PP槽子 聚丙烯 酸洗槽 电镀设备 电镀槽

产品名称	可定制各种规格的 PP槽子 聚丙烯 酸洗槽 电镀设备 电镀槽
公司名称	惠州市仲恺高新区陈江新天诚塑料板材经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:新天诚 型号:BL1000
公司地址	惠州市仲恺高新区陈江街道办事处东升村贝陈小组26号惠樟公路旁
联系电话	07523083561 18675259210

产品详情

pvc其实是一种乙烯基的聚物质，其材料是一种非结晶性材料。pvc材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂。具有不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。pvc对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。然而它能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场所。另外游戏中术语person vs computer，缩写为pvc，以及pvc人形经常被简称为pvc等.pvc材料用途极广，主要用于制作：普瑞文pvc卡片；pvc贴牌；pvc铁丝；pvc窗帘；pvc涂塑电焊网；pvc发泡板、pvc吊顶、pvc水管、pvc踢脚线等以及穿线管、电缆绝缘、塑料门窗、塑料袋等方面。在我们的日常生活领域中处处可见到pvc产品。pvc被用来制作各种仿皮革，用于行李包，运动制品，如篮球、足球和橄榄球等。还可用于制作制服和专用保护设备的皮带。pvc材料用途极其广泛，而且具有加工性能良好，制造成本低，耐腐蚀，绝缘等良好特点。pvc在加工时融化温度是一个非常重要的工艺参数，如果此参数不当将导致材料分解的问题。pvc的流动特性相当差，其工艺范围很窄。特别是大分子量的pvc材料更难于加工（这种材料通常要加入润滑剂改善流动特性），因此通常使用的都是小分子量的pvc材料。

pvc的收缩率相当低，一般为0.2~0.6%。pvc的特点及成型特性

比重：1.38克/立方厘米，成型收缩率：0.6-1.5%，成型温度：160-190。

特点：力学性能,电性能优良,耐酸碱力极强,化学稳定性好,但软化点低.

适于制作薄板,电线电缆绝缘层,密封件等。成型特性：1.无定形料,吸湿小,流动性差.为了提高流动性,防止发生气泡,塑料可预先干燥.模具浇注系统宜粗短,浇口截面宜大,不得有死角.模具须冷却,表面镀铬；2.由于其腐蚀性和流动性特点,最好采用专用设备和模具。所有产品须根据需求加入不同种类和数量的助剂；3.极易分解,在200度温度下与钢.铜接触更易分解,分解时逸出腐蚀.刺激性气体.成型温度范围小；4.采用螺杆式注射机喷嘴时,孔径宜大,以防死角滞料.好不带镶件,如有镶件应预热。规格可按客户要求而定，可定做各种不同的规格，材料也可按实际使用而定，

本公司专业制作pp风管，废气处理塔等，欢迎广大客户至电洽谈。

本产品的加工定制是是，品牌是新天诚，型号是BL1000，电解液是水溶液电解槽，类型是氧化电解槽，

设备形式是无隔膜电解槽，规格是2000*900*1500